# M IC13N 1/2 BSP EXT

Codice articolo: **813517285** / **Macho**

| | |
|---|---|
| **Estilo de válvula**<br>Cara plana | **Dimensión**<br>1/2" |
| **Sellado**<br>EPDM | **Tratamiento**<br>Ossidazione dura |
| **Intercambio**<br>Profilo Stucchi IC | **Sistema de conexión**<br>Push |
| **Sistema de desconexión**<br>Tirar el manguito hacia atrás | **Material**<br>Alluminio |
| **Mecanismo de bloqueo**<br>Bola de bloqueo | **Desconexión con presión**<br>No |
| **Roscas**<br>MALE THREAD BSPP (ISO 8434-6) | **Conexión con presión residual**<br>No |
| **Temperatura**<br>-40 / +150 °C; -40 / +302 °F | **Aplicaciones**<br>Centro de datos, Ferroviario, Eólico, Dispositivos médicos, Otros, Transmisores digitales, Vehículos eléctricos, HVAC/R, Láser, Defensa, Semiconductores |

| Rendimiento | METRIC |
|---|---|
| Presión de trabajo máxima - acoplado (MPa) | 2 |
| Presión de trabajo - desacoplado (MPa) | 2 |
| Presión de ruptura - acoplado (MPa) | 8 |
| Presión de ruptura - desacoplado (MPa) | 8 |
| Fuerza de conexión (N) | 156 |
| Fuerza de desconexión (N) | 35 |
| Pérdida (ml) | 0.01 |

| Tamaño | METRIC |
|---|---|
| Dimensión roscas (A) | 1/2" |
| Longitud total M+F (mm) | 112,8 |
| Longitud (mm) | 70,5 |
| Diámetro máximo (mm) | 29,5 |
| Peso (kg) | 0,05 |

## Productos relacionados

| Código de producto | Tipologia | Nombre del producto |
|---|---|---|
| 813500284 | Femmina | F IC13N 1/2 BSP |

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service