M ICX7R 1/4 BSP EXT

Codice articolo: **813617201** / **Macho**

Estilo de válvula Cara plana	**Dimensión** 07
Sellado EPDM	**Intercambio** Profilo Stucchi IC
Sistema de conexión Push	**Sistema de desconexión** Tirar el manguito hacia atrás
Material Acero inoxidable (AISI 316L)	**Mecanismo de bloqueo** Bola de bloqueo
Desconexión con presión No	**Roscas** MALE THREAD BSPP (ISO 8434-6)
Conexión con presión residual No	**Temperatura** -40 / +150 °C; -40 / +302 °F
Aplicaciones Centro de datos, Ferroviario, Eólico, Dispositivos médicos, Otros, Transmisores digitales, Vehículos eléctricos, HVAC/R, Láser, Defensa, Semiconductores	

Rendimiento	IMPERIAL
Presión de trabajo máxima - acoplado (psi)	580
Presión de trabajo - desacoplado (psi)	580
Presión de ruptura - acoplado (psi)	2320
Presión de ruptura - acoplado (psi)	2320
Fuerza de conexión (lbf)	92
Fuerza de desconexión (lbf)	4,3
Pérdida (ml)	0

Tamaño	IMPERIAL
Dimensión roscas (A)	1/4”
Longitud total M+F (in)	3,03
Longitud (in)	1,71
Diámetro máximo (in)	0,73
Peso (lb)	0,07

Productos relacionados

Código de producto	Tipologia	Nombre del producto
813600200	Femmina	F ICX7R 1/4 BSP

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service