M ICX9R 3/8 BSP EXT

Codice articolo: **813617209** / **Macho**

Estilo de válvula Cara plana	**Dimensión** 09
Sellado EPDM	**Intercambio** Profilo Stucchi IC
Sistema de conexión Push	**Sistema de desconexión** Tirar el manguito hacia atrás
Material Acero inoxidable (AISI 316L)	**Mecanismo de bloqueo** Bola de bloqueo
Desconexión con presión No	**Roscas** MALE THREAD BSPP (ISO 8434-6)
Conexión con presión residual No	**Temperatura** -40 / +150 °C; -40 / +302 °F
Aplicaciones Centro de datos, Ferroviario, Eólico, Dispositivos médicos, Otros, Transmisores digitales, Vehículos eléctricos, HVAC/R, Láser, Defensa, Semiconductores	

Rendimiento	METRIC
Presión de trabajo máxima - acoplado (MPa)	2
Presión de trabajo - desacoplado (MPa)	2
Presión de ruptura - acoplado (MPa)	8
Presión de ruptura - desacoplado (MPa)	8
Fuerza de conexión (N)	92
Fuerza de desconexión (N)	24
Pérdida (ml)	0.01

Tamaño	METRIC
Dimensión roscas (A)	3/8"
Longitud total M+F (mm)	85,5
Longitud (mm)	52,5
Diámetro máximo (mm)	23,5
Peso (kg)	0,06

Productos relacionados

Código de producto	Tipologia	Nombre del producto
813600208	Femmina	F ICX9R 3/8 BSP

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service