F BIRV200 BSP*

Codice articolo: **800500114** / **Hembra** / ***Prodotto disponibile su richiesta**

Estilo de válvula Cabezal	**Dimensión** 2"
Sellado FKM (VITON)	**Tratamiento** Cr3
Intercambio ISO 7241 A	**Sistema de conexión** Tirar el manguito hacia atrás y empujar
Sistema de desconexión Tirar el manguito hacia atrás	**Material** Acero al carbono
Mecanismo de bloqueo Bola de bloqueo	**Desconexión con presión** No
Roscas FEMALE THREAD BSPP (ISO 1179-1)	**Conexión con presión residual** No
Temperatura -15 / +180 °C; +5 / +356 °F	**Aplicaciones** Maquinaria agrícola, Implementos agrícolas, Implementos para maquinaria de construcción, Demolición, Cimentaciones, Manipulación de materiales, Construcción de carreteras, Construcción, Agricultura

Rendimiento	IMPERIAL
ISO DN (mm)	51
Caudal máximo (gpm)	265
Presión de trabajo máxima - acoplado (psi)	1885
Presión de trabajo - desacoplado (psi)	1885
Presión de ruptura - acoplado (psi)	5800
Presión de ruptura - acoplado (psi)	5800
Fuerza de conexión (lbf)	60.75
Fuerza de desconexión (lbf)	13.5
Pérdida (ml)	75

Tamaño	IMPERIAL
Dimensión roscas (A)	2"
Longitud total M+F (in)	7,92
Longitud (in)	6,31
Diámetro máximo (in)	3,94
Peso (lb)	10,47

Productos relacionados

Código de producto	Tipologia	Nombre del producto
800500115	Maschio	M BIRV200 BSP

Spare kits

Código de producto	Nombre del producto
815700200	SPARE KIT OR VITON+BK F BIR200 **

***Producto disponible a petición*

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service