

Dimensión 1-1/2"	Estilo de válvula Cabezal
Intercambio ISO 7241 A	Sellado Nitrile NBR
Sistema de conexión Tirar el manguito hacia atrás y empujar	Sistema de desconexión Tirar el manguito hacia atrás
Material Acero al carbono	Tratamiento Cr3
Mecanismo de bloqueo Bola de bloqueo	Desconexión con presión No
Roscas FEMALE THREAD BSPP (ISO 1179-1)	Conexión con presión residual No
Temperatura -20 / +100 °C; -4 / +212 °F	Aplicaciones Agricultura, Industria

Rendimiento**IMPERIAL**

ISO DN (mm)	38
Caudal (gpm)	De 159 a 251,75
Caudal máximo (gpm)	198.75
Presión de trabajo máxima - acoplado (psi)	2610
Presión de trabajo - desacoplado (psi)	2610
Presión de ruptura - acoplado (psi)	9280
Presión de ruptura - desacoplado (psi)	9280
Fuerza de conexión (lbf)	56.25
Fuerza de desconexión (lbf)	15.75
Pérdida (ml)	49

Tamaño**IMPERIAL**

Dimensión roscas (A)	1-1/2"
Longitud total M+F (in)	5,76
Longitud (in)	3,35
Diámetro máximo (in)	2,62
Peso (lb)	1,94

Productos relacionados

Código de producto	Tipología	Nombre del producto
800503012	Femmina	F BIR112 BSPT