
M FIRG45 2 BSP

Codice articolo: **800800019** / **Macho**



Estilo de válvula Cara plana	**Dimensión** 2"
Sellado Nitrile NBR	**Tratamiento** Cr3
Intercambio ISO 16028	**Sistema de conexión** Push
Sistema de desconexión Tirar el manguito hacia atrás	**Material** Acero al carbono
Mecanismo de bloqueo Bola de bloqueo + Bloqueo de seguridad	**Desconexión con presión** No
Roscas FEMALE THREAD BSPP (ISO 1179-1)	**Conexión con presión residual** No
Temperatura -20 / +100 °C; -4 / +212 °F	**Aplicaciones** Maquinaria agrícola, Implementos agrícolas, Implementos para maquinaria de construcción, Demolición, Equipo de perforación, Unidad de coil tubing, Movimiento de tierras, Cimentaciones, Manipulación de materiales, Construcción de carreteras, Banco de pruebas, Utensili idraulici, Construcción, Agricultura, Camiones y Vehículos, Petróleo y Gas

Rendimiento	METRIC
Caudal máximo (l/min)	1000
Presión de trabajo máxima - acoplado (MPa)	25
Presión de trabajo - desacoplado (MPa)	16
Presión de ruptura - acoplado (MPa)	80
Presión de ruptura - desacoplado (MPa)	64
Fuerza de conexión (N)	470
Fuerza de desconexión (N)	100
Pérdida (ml)	0.01

Tamaño	METRIC
Dimensión roscas (A)	2"
Longitud total M+F (mm)	241,5
Longitud (mm)	123,8
Diámetro máximo (mm)	73
Peso (kg)	2,26 0,48

Productos relacionados

Código de producto	Tipologia	Nombre del producto
800800018	Femmina	F FIRG45 2 BSP

Spare kits

Código de producto	Nombre del producto
815700796	SPARE KIT OR NBR+BK M FF 200

Caps

Código de producto	Nombre del producto
815105019	ALUMINUM CAP M FF200 NATURAL
815100019	ALUMINUM CAP M FF200 RED *
815101019	ALUMINUM CAP M FF200 YELLOW *
815102019	ALUMINUM CAP M FF200 BLUE *
815103019	ALUMINUM CAP M FF200 BLACK *
815104019	ALUMINUM CAP M FF200 GREEN *

**Producto disponible a petición*

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service