F FIRG45V 2 BSP*

Codice articolo: **800800118 / Hembra / *Prodotto disponibile su richiesta**

Estilo de válvula Cara plana	**Dimensión** 2"
Sellado FKM (VITON)	**Tratamiento** Cr3
Intercambio ISO 16028	**Sistema de conexión** Push
Sistema de desconexión Tirar el manguito hacia atrás	**Material** Acero al carbono
Mecanismo de bloqueo Bola de bloqueo + Bloqueo de seguridad	**Desconexión con presión** No
Roscas FEMALE THREAD BSPP (ISO 1179-1)	**Conexión con presión residual** No
Temperatura -15 / +180 °C; +5 / +356 °F	**Aplicaciones** Maquinaria agrícola, Implementos agrícolas, Implementos para maquinaria de construcción, Demolición, Equipo de perforación, Unidad de coil tubing, Movimiento de tierras, Cimentaciones, Manipulación de materiales, Construcción de carreteras, Banco de pruebas, Utensili idraulici, Construcción, Agricultura, Camiones y Vehículos, Petróleo y Gas

Rendimiento	IMPERIAL
Caudal máximo (gpm)	265
Presión de trabajo máxima - acoplado (psi)	3625
Presión de trabajo - desacoplado (psi)	1160
Presión de ruptura - acoplado (psi)	11600
Presión de ruptura - acoplado (psi)	4640
Fuerza de conexión (lbf)	105.75
Fuerza de desconexión (lbf)	22.5
Pérdida (ml)	0.01

Tamaño	IMPERIAL
Dimensión roscas (A)	2"
Longitud total M+F (in)	9,51
Longitud (in)	6,17
Diámetro máximo (in)	3,94
Peso (lb)	11,25

Productos relacionados

Código de producto	Tipologia	Nombre del producto
800800119	Maschio	M FIRG45V 2 BSP

Caps

Código de producto	Nombre del producto
815105016	ALUMINUM CAP F FF200 NATURAL
815100016	ALUMINUM CAP F FF200 RED **
815101016	ALUMINUM CAP F FF200 YELLOW **
815102016	ALUMINUM CAP F FF200 BLUE **
815103016	ALUMINUM CAP F FF200 BLACK **
815104016	ALUMINUM CAP F FF200 GREEN **

***Producto disponible a petición*

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service