M A15 L22

Codice articolo: **801308021** / **Macho**

Estilo de válvula Cara plana	**Dimensión** 5/8"
Sellado Nitrile NBR	**Tratamiento** Cr3
Intercambio ISO 16028	**Sistema de conexión** Push
Sistema de desconexión Tirar el manguito hacia atrás	**Material** Acero al carbono
Mecanismo de bloqueo Bola de bloqueo + Bloqueo de seguridad	**Desconexión con presión** No
Roscas MALE THREAD METRIC L - 24° CONE (ISO 8434-1 & DIN 2353)	**Conexión con presión residual** No
Temperatura -20 / +100 °C; -4 / +212 °F	**Aplicaciones** Construcción, Agricultura, Camiones y Vehículos, Petróleo y Gas

Rendimiento	METRIC
ISO DN (mm)	16
Caudal máximo (l/min)	148
Presión de trabajo máxima - acoplado (MPa)	33
Presión de trabajo - desacoplado (MPa)	33
Presión de ruptura - acoplado (MPa)	100
Presión de ruptura - desacoplado (MPa)	100
Fuerza de conexión (N)	190
Fuerza de desconexión (N)	55
Pérdida (ml)	0.02

Tamaño	METRIC
Dimensión roscas (A)	M30x2
Longitud total M+F (mm)	137,8
Longitud (mm)	74
Diámetro máximo (mm)	27
Peso (kg)	0,28

Productos relacionados

Código de producto	Tipologia	Nombre del producto
801308020	Femmina	F A15 L22

Spare kits

Código de producto	Nombre del producto
815700341	SPARE KIT OR NBR+BK M FF 58

Caps

Código de producto	Nombre del producto
815100011	PLASTIC CAP M FF58 RED
816005009	ALUMINUM CAP M FF58 NATURAL
815101011	PLASTIC CAP M FF58 YELLOW*
815102011	PLASTIC CAP M FF58 BLUE*
815103011	PLASTIC CAP M FF58 BLACK*
815104011	PLASTIC CAP M FF58 GREEN*
815105011	PLASTIC CAP M FF58 WHITE*
815107011	PLASTIC CAP M FF58 ORANGE*
815110011	PLASTIC CAP M FF58 MAGENTA*

**Producto disponible a petición*

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service