
F A15 L18 SCHOTT

Codice articolo: **801310018** / **Hembra**



Estilo de válvula Cara plana	**Dimensión** 5/8"
Sellado Nitrile NBR	**Tratamiento** Cr3
Intercambio ISO 16028	**Sistema de conexión** Push
Sistema de desconexión Tirar el manguito hacia atrás	**Material** Acero al carbono
Mecanismo de bloqueo Bola de bloqueo + Bloqueo de seguridad	**Desconexión con presión** No
Roscas MALE THREAD METRIC L SCHOTT - 24° CONE BULKHEAD (ISO 8434-1 & DIN 2353)	**Conexión con presión residual** No
Temperatura -20 / +100 °C; -4 / +212 °F	**Aplicaciones** Construcción, Agricultura, Camiones y Vehículos, Petróleo y Gas

Rendimiento	IMPERIAL
ISO DN (mm)	16
Caudal máximo (gpm)	39.22
Presión de trabajo máxima - acoplado (psi)	4785
Presión de trabajo - desacoplado (psi)	4785
Presión de ruptura - acoplado (psi)	14500
Presión de ruptura - acoplado (psi)	14500
Fuerza de conexión (lbf)	42.75
Fuerza de desconexión (lbf)	12.375
Pérdida (ml)	0.02

Tamaño	IMPERIAL
Dimensión roscas (A)	M26x1.5
Longitud total M+F (in)	6,61
Longitud (in)	3,84
Diámetro máximo (in)	1,65
Peso (lb)	1,36

Caps

Código de producto	Nombre del producto
815100008	PLASTIC CAP F FF58 RED
815200006	PLASTIC FLIP CAP F FF58 RED
816005008	ALUMINUM CAP F FF58 NATURAL
815101008	PLASTIC CAP F FF58 YELLOW*
815102008	PLASTIC CAP F FF58 BLUE*
815103008	PLASTIC CAP F FF58 BLACK*
815104008	PLASTIC CAP F FF58 GREEN*
815105008	PLASTIC CAP F FF58 WHITE*
815107008	PLASTIC CAP F FF58 ORANGE*
815110008	PLASTIC CAP F FF58 MAGENTA*
815201006	PLASTIC FLIP CAP F FF58 YELLOW*
815202006	PLASTIC FLIP CAP F FF58 BLUE*
815203006	PLASTIC FLIP CAP F FF58 BLACK*
815204006	PLASTIC FLIP CAP F FF58 GREEN*

**Producto disponible a petición*

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service