M FL30N 1-1/2 BSP*

Codice articolo: **802400017** / **Macho** / ***Prodotto disponibile su richiesta**

Estilo de válvula Cara plana	**Dimensión** 1-1/2"
Sellado Nitrile NBR	**Intercambio** ISO 16028
Sistema de conexión Push	**Sistema de desconexión** Tirar el manguito hacia atrás
Material Acero inoxidable (AISI 316L)	**Mecanismo de bloqueo** Bola de bloqueo + Bloqueo de seguridad
Desconexión con presión No	**Roscas** FEMALE THREAD BSPP (ISO 1179-1)
Conexión con presión residual No	**Temperatura** -20 / +100 °C; -4 / +212 °F
Aplicaciones Dispositivos médicos, Semiconductores, Embalaje, Alimentación y Bebidas, Láser, Vehículos eléctricos, Transmisores digitales, Moldeo por inyección, Fundición a presión, Otros, Naval, Química y Farmacéutica, Eólico, Banco de pruebas, Siderurgia, Ferroviario, Centro de datos, Unidad de coil tubing, Equipo de perforación, Petróleo y Gas	

Rendimiento	IMPERIAL
ISO DN (mm)	38
Caudal máximo (gpm)	198.75
Presión de trabajo máxima - acoplado (psi)	3335
Presión de trabajo - desacoplado (psi)	3335
Presión de ruptura - acoplado (psi)	11600
Presión de ruptura - acoplado (psi)	10150
Fuerza de conexión (lbf)	130.5
Fuerza de desconexión (lbf)	36
Pérdida (ml)	0.05

Tamaño	IMPERIAL
Dimensión roscas (A)	1-1/2"
Longitud total M+F (in)	8,46
Longitud (in)	4,37
Diámetro máximo (in)	2,24

Productos relacionados

Código de producto	Tipologia	Nombre del producto
802400016	Femmina	F FL30N 1-1/2 BSP

Spare kits

Código de producto	Nombre del producto
815700521	SPARE KIT OR NBR+BK M FF 112

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service