# M FL30 1-1/2 BSP

Codice articolo: **802400117** / **Macho**

| | |
|---|---|
| **Estilo de válvula**<br>Cara plana | **Dimensión**<br>1-1/2" |
| **Sellado**<br>FKM (VITON) | **Intercambio**<br>ISO 16028 |
| **Sistema de conexión**<br>Push | **Sistema de desconexión**<br>Tirar el manguito hacia atrás |
| **Material**<br>Acero inoxidable (AISI 316L) | **Mecanismo de bloqueo**<br>Bola de bloqueo + Bloqueo de seguridad |
| **Desconexión con presión**<br>No | **Roscas**<br>FEMALE THREAD BSPP (ISO 1179-1) |
| **Conexión con presión residual**<br>No | **Temperatura**<br>-15 / +180 °C; +5 / +356 °F |

**Aplicaciones**
Dispositivos médicos, Semiconductores, Embalaje, Alimentación y Bebidas, Láser, HVAC/R, Vehículos eléctricos, Transmisores digitales, Moldeo por inyección, Fundición a presión, Otros, Naval, Química y Farmacéutica, Eólico, Banco de pruebas, Siderurgia, Ferroviario, Centro de datos, Unidad de coil tubing, Equipo de perforación, Petróleo y Gas

| Rendimiento | IMPERIAL |
|---|---|
| ISO DN (mm) | 38 |
| Caudal máximo (gpm) | 198.75 |
| Presión de trabajo máxima - acoplado (psi) | 3335 |
| Presión de trabajo - desacoplado (psi) | 3335 |
| Presión de ruptura - acoplado (psi) | 11600 |
| Presión de ruptura - acoplado (psi) | 10150 |
| Fuerza de conexión (lbf) | 130.5 |
| Fuerza de desconexión (lbf) | 36 |
| Pérdida (ml) | 0.05 |

| Tamaño | IMPERIAL |
|---|---|
| Dimensión roscas (A) | 1-1/2" |
| Longitud total M+F (in) | 8,46 |
| Longitud (in) | 4,37 |
| Diámetro máximo (in) | 2,24 |

## Productos relacionados

| Código de producto | Tipologia | Nombre del producto |
|---|---|---|
| 802400116 | Femmina | F FL30 1-1/2 BSP |

## Spare kits

| Código de producto | Nombre del producto |
|---|---|
| 815700525 | SPARE KIT OR VITON+BK M FF 112* |

**Producto disponible a petición*

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service