
M FL21K 1-1/4 BSP*

Codice articolo: **802400705** / **Macho** / ***Prodotto disponibile su richiesta**



APPROVED BY
Company:
Signature:
Date:

Estilo de válvula Cara plana	**Dimensión** 1"
Sellado KALREZ	**Intercambio** ISO 16028
Sistema de conexión Push	**Sistema de desconexión** Tirar el manguito hacia atrás
Material Acero inoxidable (AISI 316L)	**Mecanismo de bloqueo** Bola de bloqueo + Bloqueo de seguridad
Desconexión con presión No	**Roscas** FEMALE THREAD BSPP (ISO 1179-1)
Conexión con presión residual No	**Temperatura** -25 / +300 °C; -13 / +572 °F

Aplicaciones
Equipo de perforación, Unidad de coil tubing, Centro de datos, Ferroviario, Siderurgia, Banco de pruebas, Eólico, Química y Farmacéutica, Otros, Fundición a presión, Moldeo por inyección, Transmisores digitales, Vehículos eléctricos, Láser, Alimentación y Bebidas, Petróleo y Gas

Rendimiento	METRIC
ISO DN (mm)	31.5
Caudal máximo (l/min)	378
Presión de trabajo máxima - acoplado (MPa)	5
Presión de trabajo - desacoplado (MPa)	5
Presión de ruptura - acoplado (MPa)	100
Presión de ruptura - desacoplado (MPa)	100
Fuerza de conexión (N)	280
Fuerza de desconexión (N)	90
Pérdida (ml)	0.04

Tamaño	METRIC
Dimensión roscas (A)	1-1/4"
Longitud total M+F (mm)	173
Longitud (mm)	90
Diámetro máximo (mm)	36
Peso (kg)	0,67

Productos relacionados

Código de producto	Tipologia	Nombre del producto
802400704	Femmina	F FL21K 1-1/4 BSP

Caps

Código de producto	Nombre del producto
815100015	PLASTIC CAP M FF100 RED
816005013	ALUMINUM CAP M FF100 NATURAL
815101015	PLASTIC CAP M FF100 YELLOW**
815102015	PLASTIC CAP M FF100 BLUE**
815103015	PLASTIC CAP M FF100 BLACK**
815104015	PLASTIC CAP M FF100 GREEN**
815105015	PLASTIC CAP M FF100 WHITE**
815107013	PLASTIC CAP M FF100 ORANGE**
815110013	PLASTIC CAP M FF100 MAGENTA**

***Producto disponible a petición*

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service