
M FL17K 1 BSP*

Codice articolo: **802400707** / **Macho** / ***Prodotto disponibile su richiesta**



Estilo de válvula Cara plana	**Dimensión** 3/4"
Sellado KALREZ	**Intercambio** ISO 16028
Sistema de conexión Push	**Sistema de desconexión** Tirar el manguito hacia atrás
Material Acero inoxidable (AISI 316L)	**Mecanismo de bloqueo** Bola de bloqueo + Bloqueo de seguridad
Desconexión con presión No	**Roscas** FEMALE THREAD BSPP (ISO 1179-1)
Conexión con presión residual No	**Temperatura** -25 / +300 °C; -13 / +572 °F
Aplicaciones Equipo de perforación, Unidad de coil tubing, Centro de datos, Ferroviario, Siderurgia, Banco de pruebas, Eólico, Química y Farmacéutica, Otros, Fundición a presión, Moldeo por inyección, Transmisores digitales, Vehículos eléctricos, Láser, Alimentación y Bebidas, Petróleo y Gas	

Rendimiento	IMPERIAL
ISO DN (mm)	19
Caudal máximo (gpm)	5.3
Presión de trabajo máxima - acoplado (psi)	725
Presión de trabajo - desacoplado (psi)	725
Presión de ruptura - acoplado (psi)	14500
Presión de ruptura - acoplado (psi)	13050
Fuerza de conexión (lbf)	45
Fuerza de desconexión (lbf)	13.5
Pérdida (ml)	0.03

Tamaño	IMPERIAL
Dimensión roscas (A)	1"
Longitud total M+F (in)	6,04
Longitud (in)	3,24
Diámetro máximo (in)	1,18
Peso (lb)	0,95

Productos relacionados

Código de producto	Tipologia	Nombre del producto
802400706	Femmina	F FL17K 1 BSP

Caps

Código de producto	Nombre del producto
815100013	PLASTIC CAP M FF34 RED
816005011	ALUMINUM CAP M FF34 NATURAL
815101013	PLASTIC CAP M FF34 YELLOW**
815102013	PLASTIC CAP M FF34 BLUE**
815103013	PLASTIC CAP M FF34 BLACK**
815104013	PLASTIC CAP M FF34 GREEN**
815105013	PLASTIC CAP M FF34 WHITE**
815107031	PLASTIC CAP M FF34 ORANGE**
815110031	PLASTIC CAP M FF34 MAGENTA**

***Producto disponible a petición*

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service