
# F IRBO18VPL BSP*

Codice articolo: **804500112** / **Hembra** / ***Prodotto disponibile su richiesta**




| | |
|---|---|
| **Estilo de válvula**<br>Cabezal | **Dimensión**<br>1/8" |
| **Sellado**<br>FKM (VITON) | **Intercambio**<br>ISO 7241 B |
| **Sistema de conexión**<br>Tirar el manguito hacia atrás y empujar | **Sistema de desconexión**<br>Tirar el manguito hacia atrás |
| **Material**<br>Latón | **Mecanismo de bloqueo**<br>Bola de bloqueo |
| **Desconexión con presión**<br>No | **Roscas**<br>FEMALE THREAD BSPP (ISO 1179-1) |
| **Conexión con presión residual**<br>No | **Temperatura**<br>-15 / +180 °C; +5 / +356 °F |

**Aplicaciones**
Construcción de carreteras, Semiconductores, Alimentación y Bebidas, HVAC/R, Vehículos eléctricos, Moldeo por inyección, Fundición a presión, Otros, Química y Farmacéutica, Banco de pruebas, Siderurgia, Manipulación de materiales, Cimentaciones, Unidad de coil tubing, Equipo de perforación, Demolición, Implementos para maquinaria de construcción, Implementos agrícolas, Maquinaria agrícola, Construcción, Agricultura, Petróleo y Gas

| Rendimiento | IMPERIAL |
|---|---|
| ISO DN (mm) | 5 |
| Caudal máximo (gpm) | 1.59 |
| Presión de trabajo máxima - acoplado (psi) | 2900 |
| Presión de trabajo - desacoplado (psi) | 2900 |
| Presión de ruptura - acoplado (psi) | 14500 |
| Presión de ruptura - acoplado (psi) | 14500 |
| Fuerza de conexión (lbf) | 16.875 |
| Fuerza de desconexión (lbf) | 7.875 |
| Pérdida (ml) | 0.18 |

| Tamaño | IMPERIAL |
|---|---|
| Dimensión roscas (A) | 1/8" |
| Longitud total M+F (in) | 2,38 |
| Longitud (in) | 1,92 |
| Diámetro máximo (in) | 0,91 |
| Peso (lb) | 0,16 |

Spare kits

| Código de producto | Nombre del producto |
|---|---|
| 815700214 | SPARE KIT OR VITON+BK F ISOB 18 |

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service