

Dimensión 1/8"	Estilo de válvula Cabezal
Intercambio ISO 7241 B	Sellado EPDM
Sistema de conexión Tirar el manguito hacia atrás y empujar	Sistema de desconexión Tirar el manguito hacia atrás
Material Latón	Mecanismo de bloqueo Bola de bloqueo
Desconexión con presión No	Roscas FEMALE THREAD BSPP (ISO 1179-1)
Conexión con presión residual No	Temperatura -40 / +150 °C; -40 / +302 °F
Aplicaciones Petróleo y gas, Industria, Enfriamiento, Industria química y alimentaria	

Rendimiento	IMPERIAL	Tamaño	IMPERIAL
ISO DN (mm)	5	Dimensión roscas (A)	1/8"
Caudal (gpm)	Hasta 5,3	Longitud total M+F (in)	2,38
Caudal máximo (gpm)	1.59	Longitud (in)	1,92
Presión de trabajo máxima - acoplado (psi)	2900	Diámetro máximo (in)	0,91
Presión de trabajo - desacoplado (psi)	2900	Peso (lb)	0,17
Presión de ruptura - acoplado (psi)	14500		
Presión de ruptura - desacoplado (psi)	14500		
Fuerza de conexión (lbf)	16.875		
Fuerza de desconexión (lbf)	7.875		
Pérdida (ml)	0.18		

Productos relacionados

Código de producto	Tipología	Nombre del producto
804500201	Maschio	M IRBO18E BSP

Spare kits

Código de producto	Nombre del producto
815700226	SPARE KIT OR EPDM+BK F ISOB 18 **

**Producto disponible a petición