# M IRBO38 NPT

Codice articolo: **804501105** / **Macho**

| | |
|---|---|
| **Estilo de válvula**<br>Cabezal | **Dimensión**<br>3/8" |
| **Sellado**<br>FKM (VITON) | **Intercambio**<br>ISO 7241 B |
| **Sistema de conexión**<br>Tirar el manguito hacia atrás y empujar | **Sistema de desconexión**<br>Tirar el manguito hacia atrás |
| **Material**<br>Latón | **Mecanismo de bloqueo**<br>Bola de bloqueo |
| **Desconexión con presión**<br>No | **Roscas**<br>FEMALE THREAD NPT (ANSI B.1.20.1) |
| **Conexión con presión residual**<br>No | **Temperatura**<br>-15 / +180 °C; +5 / +356 °F |

**Aplicaciones**
Construcción de carreteras, Semiconductores, Alimentación y Bebidas, HVAC/R, Vehículos eléctricos, Moldeo por inyección, Fundición a presión, Otros, Química y Farmacéutica, Banco de pruebas, Siderurgia, Manipulación de materiales, Cimentaciones, Unidad de coil tubing, Equipo de perforación, Demolición, Implementos para maquinaria de construcción, Implementos agrícolas, Maquinaria agrícola, Construcción, Agricultura, Petróleo y Gas

| Rendimiento | METRIC |
|---|---|
| ISO DN (mm) | 10 |
| Caudal máximo (l/min) | 46 |
| Presión de trabajo máxima - acoplado (MPa) | 16 |
| Presión de trabajo - desacoplado (MPa) | 16 |
| Presión de ruptura - acoplado (MPa) | 80 |
| Presión de ruptura - desacoplado (MPa) | 70 |
| Fuerza de conexión (N) | 95 |
| Fuerza de desconexión (N) | 35 |
| Pérdida (ml) | 2.2 |

| Tamaño | METRIC |
|---|---|
| Dimensión roscas (A) | 3/8" |
| Longitud total M+F (mm) | 82,7 |
| Longitud (mm) | 41 |
| Diámetro máximo (mm) | 19,1 |
| Peso (kg) | 0,08 |

## Productos relacionados

| Código de producto | Tipologia | Nombre del producto |
|---|---|---|
| 804501104 | Femmina | F IRBO38 NPT |

## Caps

| Código de producto | Nombre del producto |
|---|---|
| 815000035 | PLASTIC CAP M ISO-B 38 RED |
| 815003035 | PLASTIC CAP M ISO-B 38 BLACK* |

**Producto disponible a petición*

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service