M IRBO34E NPT*

Codice articolo: **804501209** / **Macho** / ***Prodotto disponibile su richiesta**

Estilo de válvula Cabezal	**Dimensión** 3/4"
Sellado EPDM	**Intercambio** ISO 7241 B
Sistema de conexión Tirar el manguito hacia atrás y empujar	**Sistema de desconexión** Tirar el manguito hacia atrás
Material Latón	**Mecanismo de bloqueo** Bola de bloqueo
Desconexión con presión No	**Roscas** FEMALE THREAD NPT (ANSI B.1.20.1)
Conexión con presión residual No	**Temperatura** -40 / +150 °C; -40 / +302 °F

Aplicaciones
Equipo de perforación, Unidad de coil tubing, Siderurgia, Banco de pruebas, Química y Farmacéutica, Otros, Fundición a presión, Moldeo por inyección, Vehículos eléctricos, Centrales hidráulicas, Alimentación y Bebidas, Semiconductores, Petróleo y Gas

Rendimiento	METRIC
ISO DN (mm)	19
Caudal máximo (l/min)	148
Presión de trabajo máxima - acoplado (MPa)	12.5
Presión de trabajo - desacoplado (MPa)	125
Presión de ruptura - acoplado (MPa)	60
Presión de ruptura - desacoplado (MPa)	45
Fuerza de conexión (N)	125
Fuerza de desconexión (N)	40
Pérdida (ml)	9.4

Tamaño	METRIC
Dimensión roscas (A)	3/4"
Longitud total M+F (mm)	111,1
Longitud (mm)	55
Diámetro máximo (mm)	31,4
Peso (kg)	0,22

Productos relacionados

Código de producto	Tipologia	Nombre del producto
804501208	Femmina	F IRBO34E NPT

Caps

Código de producto	Nombre del producto
815000039	PLASTIC CAP M ISO-B 34 RED
815003039	PLASTIC CAP M ISO-B 34 BLACK **

***Producto disponible a petición*

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service