F VEP30P 1-1/2 NPT

Codice articolo: **807201016** / **Hembra**

Estilo de válvula Cara plana	**Dimensión** 1-1/2"
Sellado Nitrile NBR	**Tratamiento** Cr3 + QPQ
Intercambio Perfil Stucchi VEP	**Sistema de conexión** Atornillar
Sistema de desconexión Desatornillar	**Material** Acero al carbono
Mecanismo de bloqueo Tornillo	**Desconexión con presión** Si
Roscas FEMALE THREAD NPT (ANSI B.1.20.1)	**Conexión con presión residual** Presión en ambos lados
Temperatura -20 / +100 °C; -4 / +212 °F	**Aplicaciones** Implementos para maquinaria de construcción, Demolición, Equipo de perforación, Unidad de coil tubing, Movimiento de tierras, Cimentaciones, Manipulación de materiales, Construcción de carreteras, Siderurgia, Fundición a presión, Utensili idraulici, Construcción, Camiones y Vehículos, Petróleo y Gas

Rendimiento	METRIC
Caudal máximo (l/min)	750
Presión de trabajo máxima - acoplado (MPa)	40
Presión de trabajo - desacoplado (MPa)	27
Presión de ruptura - acoplado (MPa)	110
Presión de ruptura - desacoplado (MPa)	80
Pérdida (ml)	0.2
Par de apriete manual para acoplamiento (Nm)	26
Par de apriete manual para desacoplamiento (Nm)	12.5
Par de apriete (Nm)	155-175

Tamaño	METRIC
Dimensión roscas (A)	1-1/2"
Longitud total M+F (mm)	253,9
Longitud (mm)	133,5
Diámetro máximo (mm)	92
Peso (kg)	3,84

Productos relacionados

Código de producto	Tipologia	Nombre del producto
807201017	Maschio	M VEP30P 1-1/2 NPT

Caps

Código de producto	Nombre del producto
815303136	PLASTIC CAP F VEP30 BLACK
815305082	ALUMINUM CAP F VEP30 NATURAL
815300082	ALUMINUM PLUG F VEP30 RED *
815301082	ALUMINUM PLUG F VEP30 YELLOW *
815302082	ALUMINUM PLUG F VEP30 BLUE *
815303082	ALUMINUM PLUG F VEP30 BLACK *
815304082	ALUMINUM PLUG F VEP30 GREEN *

**Producto disponible a petición*

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service