M VEP17P 3/4 NPT

Codice articolo: **807201021** / **Macho**

Estilo de válvula Cara plana	**Dimensión** 3/4"
Sellado Nitrile NBR	**Tratamiento** Cr3 + QPQ
Intercambio Perfil Stucchi VEP	**Sistema de conexión** Atornillar
Sistema de desconexión Desatornillar	**Material** Acero al carbono
Mecanismo de bloqueo Tornillo	**Desconexión con presión** Si
Roscas FEMALE THREAD NPT (ANSI B.1.20.1)	**Conexión con presión residual** Presión en ambos lados
Temperatura -20 / +100 °C; -4 / +212 °F	**Aplicaciones** Implementos para maquinaria de construcción, Demolición, Equipo de perforación, Unidad de coil tubing, Movimiento de tierras, Cimentaciones, Manipulación de materiales, Construcción de carreteras, Siderurgia, Fundición a presión, Utensili idraulici, Construcción, Camiones y Vehículos, Petróleo y Gas

Rendimiento	IMPERIAL
Caudal máximo (gpm)	5.3
Presión de trabajo máxima - acoplado (psi)	7250
Presión de trabajo - desacoplado (psi)	7250
Presión de ruptura - acoplado (psi)	18125
Presión de ruptura - acoplado (psi)	18125
Pérdida (ml)	0.01
Par de apriete manual para acoplamiento (lbf ft)	4.1272
Par de apriete manual para desacoplamiento (lbf ft)	2.6532
Par de apriete (lbf ft)	66,33-81,07

Tamaño	IMPERIAL
Dimensión roscas (A)	3/4"
Longitud total M+F (in)	7,38
Longitud (in)	4,47
Diámetro máximo (in)	2,16
Peso (lb)	2,49

Productos relacionados

Código de producto	Tipologia	Nombre del producto
807201020	Femmina	F VEP17P 3/4 NPT

Spare kits

Código de producto	Nombre del producto
815701400	SPARE KIT OR NBR+BK M VEP17

Caps

Código de producto	Nombre del producto
815303133	PLASTIC CAP M VEP17 BLACK
815305079	ALUMINUM CAP M VEP17 NATURAL
815300079	ALUMINUM CAP M VEP17 RED*
815301079	ALUMINUM CAP M VEP17 YELLOW*
815302079	ALUMINUM CAP M VEP17 BLUE*
815303079	ALUMINUM CAP M VEP17 BLACK*
815304079	ALUMINUM CAP M VEP17 GREEN*

**Producto disponible a petición*

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service