
F VEP17P 1 SAE

Codice articolo: **807204012** / **Hembra**



Estilo de válvula Cara plana	**Dimensión** 3/4"
Sellado Nitrile NBR	**Tratamiento** Cr3 + QPQ
Intercambio Perfil Stucchi VEP	**Sistema de conexión** Atornillar
Sistema de desconexión Desatornillar	**Material** Acero al carbono
Mecanismo de bloqueo Tornillo	**Desconexión con presión** Si
Roscas FEMALE THREAD SAE (ISO 11926-1 & SAE J1926-1)	**Conexión con presión residual** Presión en ambos lados
Temperatura -20 / +100 °C; -4 / +212 °F	**Aplicaciones** Implementos para maquinaria de construcción, Demolición, Equipo de perforación, Unidad de coil tubing, Movimiento de tierras, Cimentaciones, Manipulación de materiales, Construcción de carreteras, Siderurgia, Fundición a presión, Utensili idraulici, Construcción, Camiones y Vehículos, Petróleo y Gas

Rendimiento	METRIC
Caudal máximo (l/min)	200
Presión de trabajo máxima - acoplado (MPa)	50
Presión de trabajo - desacoplado (MPa)	33
Presión de ruptura - acoplado (MPa)	125
Presión de ruptura - desacoplado (MPa)	100
Pérdida (ml)	0.01
Par de apriete manual para acoplamiento (Nm)	5.6
Par de apriete manual para desacoplamiento (Nm)	3.6
Par de apriete (Nm)	90-110

Tamaño	METRIC
Dimensión roscas (A)	1-5/16-12UN
Longitud total M+F (mm)	190,5
Longitud (mm)	99,7
Diámetro máximo (mm)	58,8
Peso (kg)	1,12

Productos relacionados

Código de producto	Tipologia	Nombre del producto
807204013	Maschio	M VEP17P 1 SAE

Caps

Código de producto	Nombre del producto
815303132	PLASTIC PLUG F VEP17 BLACK
815305078	ALUMINUM PLUG F VEP17 NATURAL
815300078	ALUMINUM PLUG F VEP17 RED *
815301078	ALUMINUM PLUG F VEP17 YELLOW *
815302078	ALUMINUM PLUG F VEP17 BLUE *
815303078	ALUMINUM PLUG F VEP17 BLACK *
815304078	ALUMINUM PLUG F VEP17 GREEN *

**Producto disponible a petición*

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service