M VEP30P 1-1/4 SAE

Codice articolo: **807204027** / **Macho**

Estilo de válvula Cara plana	**Dimensión** 1-1/2"
Sellado Nitrile NBR	**Tratamiento** Cr3 + QPQ
Intercambio Perfil Stucchi VEP	**Sistema de conexión** Atornillar
Sistema de desconexión Desatornillar	**Material** Acero al carbono
Mecanismo de bloqueo Tornillo	**Desconexión con presión** Si
Roscas FEMALE THREAD SAE (ISO 11926-1 & SAE J1926-1)	**Conexión con presión residual** Presión en ambos lados
Temperatura -20 / +100 °C; -4 / +212 °F	**Aplicaciones** Implementos para maquinaria de construcción, Demolición, Equipo de perforación, Unidad de coil tubing, Movimiento de tierras, Cimentaciones, Manipulación de materiales, Construcción de carreteras, Siderurgia, Fundición a presión, Utensili idraulici, Construcción, Camiones y Vehículos, Petróleo y Gas

Rendimiento	IMPERIAL
Caudal máximo (gpm)	198.75
Presión de trabajo máxima - acoplado (psi)	5800
Presión de trabajo - desacoplado (psi)	5800
Presión de ruptura - acoplado (psi)	15950
Presión de ruptura - acoplado (psi)	15950
Pérdida (ml)	0.2
Par de apriete manual para acoplamiento (lbf ft)	19.162
Par de apriete manual para desacoplamiento (lbf ft)	9.2125
Par de apriete (lbf ft)	114,24-128,98

Tamaño	IMPERIAL
Dimensión roscas (A)	1-5/8-12UN
Longitud total M+F (in)	10
Longitud (in)	5,91
Diámetro máximo (in)	3,54
Peso (lb)	2,05

Productos relacionados

Código de producto	Tipologia	Nombre del producto
807204026	Femmina	F VEP30P 1-1/4 SAE

Spare kits

Código de producto	Nombre del producto
815700741	SPARE KIT OR NBR+OR HOLDER M VEP30

Caps

Código de producto	Nombre del producto
815303137	PLASTIC CAP M VEP30 BLACK
815305083	ALUMINUM CAP M VEP30 NATURAL
815300083	ALUMINUM CAP M VEP30 RED*
815301083	ALUMINUM CAP M VEP30 YELLOW*
815302083	ALUMINUM CAP M VEP30 BLUE*
815303083	ALUMINUM CAP M VEP30 BLACK*
815304083	ALUMINUM CAP M VEP30 GREEN*

**Producto disponible a petición*

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service