F VEP15P 3/4 JIS*

Codice articolo: **807207010** / **Hembra** / ***Prodotto disponibile su richiesta**

Estilo de válvula Cara plana	**Dimensión** 5/8"
Sellado Nitrile NBR	**Tratamiento** Cr3 + QPQ
Intercambio Perfil Stucchi VEP	**Sistema de conexión** Atornillar
Sistema de desconexión Desatornillar	**Material** Acero al carbono
Mecanismo de bloqueo Tornillo	**Desconexión con presión** Si
Roscas FEMALE THREAD JIS - 30° CONE (B0202)	**Conexión con presión residual** Presión en ambos lados
Temperatura -20 / +100 °C; -4 / +212 °F	**Aplicaciones** Implementos para maquinaria de construcción, Demolición, Equipo de perforación, Unidad de coil tubing, Movimiento de tierras, Cimentaciones, Manipulación de materiales, Construcción de carreteras, Siderurgia, Fundición a presión, Utensili idraulici, Construcción, Camiones y Vehículos, Petróleo y Gas

Rendimiento	METRIC
Caudal máximo (l/min)	148
Presión de trabajo máxima - acoplado (MPa)	55
Presión de trabajo - desacoplado (MPa)	33
Presión de ruptura - acoplado (MPa)	140
Presión de ruptura - desacoplado (MPa)	100
Pérdida (ml)	0.03
Par de apriete manual para acoplamiento (Nm)	3
Par de apriete manual para desacoplamiento (Nm)	1.8
Par de apriete (Nm)	70-80

Tamaño	METRIC
Dimensión roscas (A)	3/4"
Longitud total M+F (mm)	174,4
Longitud (mm)	88,9
Diámetro máximo (mm)	53,8
Peso (kg)	0,78

Productos relacionados

Código de producto	Tipologia	Nombre del producto
807207011	Maschio	M VEP15P 3/4 JIS

Caps

Código de producto	Nombre del producto
815303130	PLASTIC PLUG F VEP15 BLACK
815305076	ALUMINUM PLUG F VEP15 NATURAL
815300076	ALUMINUM PLUG F VEP15 RED **
815301076	ALUMINUM PLUG F VEP15 YELLOW **
815302076	ALUMINUM PLUG F VEP15 BLUE **
815303076	ALUMINUM PLUG F VEP15 BLACK **
815304076	ALUMINUM PLUG F VEP15 GREEN **

***Producto disponible a petición*

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service