M VP30P 1-1/4 NPT*

Codice articolo: **807301023** / **Macho** / ***Prodotto disponibile su richiesta**

Estilo de válvula Cara plana	**Dimensión** 1-1/2"
Sellado Nitrile NBR	**Tratamiento** Cr3 + QPQ
Intercambio Perfil Stucchi VP	**Sistema de conexión** Atornillar
Sistema de desconexión Desatornillar	**Material** Acero al carbono
Mecanismo de bloqueo Tornillo + Manguito de seguridad	**Desconexión con presión** Si
Roscas FEMALE THREAD NPT (ANSI B.1.20.1)	**Conexión con presión residual** Presión en ambos lados
Temperatura -20 / +100 °C; -4 / +212 °F	**Aplicaciones** Implementos para maquinaria de construcción, Demolición, Equipo de perforación, Unidad de coil tubing, Movimiento de tierras, Cimentaciones, Manipulación de materiales, Construcción de carreteras, Utensili idraulici, Construcción, Camiones y Vehículos, Petróleo y Gas

Rendimiento	METRIC
Caudal máximo (l/min)	750
Presión de trabajo máxima - acoplado (MPa)	40
Presión de trabajo - desacoplado (MPa)	40
Presión de ruptura - acoplado (MPa)	110
Presión de ruptura - desacoplado (MPa)	110
Pérdida (ml)	0.2
Par de apriete manual para acoplamiento (Nm)	6.5
Par de apriete manual para desacoplamiento (Nm)	3.2
Presión residual máxima en la conexión (en el macho, hembra a drenar) (Mpa)	25
Presión residual máxima en la conexión (en la hembra, macho a drenar) (Mpa)	25
Presión residual máxima en la conexión (en la hembra y en el macho) (Mpa)	5
Presión residual máxima en desconexión (Mpa)	5

Tamaño	METRIC
Dimensión roscas (A)	1-1/4"
Longitud total M+F (mm)	127,5 271,3
Longitud (mm)	174,7
Diámetro máximo (mm)	94

Productos relacionados

Código de producto	Tipologia	Nombre del producto
807301022	Femmina	F VP30P 1-1/4 NPT

Spare kits

Código de producto	Nombre del producto
815700697	SPARE KIT OR NBR+OR HOLDER M FF 112

Caps

Código de producto	Nombre del producto
815305063	ALUMINUM PLUG M VP30 NATURAL

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service