
M A13HD 5/8 ORFS

Codice articolo: **808313037** / **Macho**



Estilo de válvula Cara plana	**Dimensión** 1/2"
Sellado Nitrile NBR	**Tratamiento** Cr3
Intercambio ISO 16028	**Sistema de conexión** Push
Sistema de desconexión Tirar el manguito hacia atrás	**Material** Acero al carbono
Mecanismo de bloqueo Bola de bloqueo + Bloqueo de seguridad	**Desconexión con presión** No
Roscas MALE THREAD ORFS (SAE J1453 or ISO 8434-3)	**Conexión con presión residual** Presión en el lado hembra
Temperatura -20 / +100 °C; -4 / +212 °F	**Aplicaciones** Cimentaciones, Papel, Embalaje, Cuero, Utensili idraulici, Centrales hidráulicas, Otros, Construcción de carreteras, Manipulación de materiales, Movimiento de tierras, Unidad de coil tubing, Equipo de perforación, Demolición, Implementos para maquinaria de construcción, Cerámica, Construcción, Camiones y Vehículos, Petróleo y Gas

Rendimiento	METRIC
ISO DN (mm)	12.5
Caudal máximo (l/min)	90
Presión de trabajo máxima - acoplado (MPa)	33
Presión de ruptura - acoplado (MPa)	100
Fuerza de conexión (N)	170
Fuerza de desconexión (N)	55
Pérdida (ml)	0.02

Tamaño	METRIC
Dimensión roscas (A)	5/8"
Longitud total M+F (mm)	137,5
Longitud (mm)	75,5
Diámetro máximo (mm)	35
Peso (kg)	0,28

Spare kits

Código de producto	Nombre del producto
815700339	SPARE KIT OR NBR+BK M FF 12

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service