F AX17 1 SAE

Codice articolo: **808504120 / Hembra**

Estilo de válvula Cara plana	**Dimensión** 3/4"
Sellado FKM (VITON)	**Intercambio** ISO 16028
Sistema de conexión Push	**Sistema de desconexión** Tirar el manguito hacia atrás
Material Acero inoxidable	**Mecanismo de bloqueo** Bola de bloqueo + Bloqueo de seguridad
Desconexión con presión No	**Roscas** FEMALE THREAD SAE (ISO 11926-1 & SAE J1926-1)
Conexión con presión residual No	**Temperatura** -15 / +180 °C; +5 / +356 °F
Aplicaciones Química y Farmacéutica, Naval, Dispositivos médicos, Otros, Defensa, Alimentación y Bebidas, Cuero, Semiconductores	

Rendimiento	IMPERIAL
ISO DN (mm)	19
Caudal máximo (gpm)	5.3
Presión de trabajo máxima - acoplado (psi)	4785
Presión de trabajo - desacoplado (psi)	4785
Fuerza de conexión (lbf)	57.375
Fuerza de desconexión (lbf)	18
Pérdida (ml)	0.03

Tamaño	IMPERIAL
Dimensión roscas (A)	1-5/16-12UN
Longitud total M+F (in)	6,71
Longitud (in)	4,09
Diámetro máximo (in)	1,96

Productos relacionados

Código de producto	Tipologia	Nombre del producto
808504121	Maschio	M AX17 1 SAE

Caps

Código de producto	Nombre del producto
815100010	PLASTIC CAP F FF34 RED
815200008	PLASTIC FLIP CAP F FF34 RED
816005010	ALUMINUM CAP F FF34 NATURAL
815101010	PLASTIC CAP F FF34 YELLOW*
815102010	PLASTIC CAP F FF34 BLUE*
815103010	PLASTIC CAP F FF34 BLACK*
815104010	PLASTIC CAP F FF34 GREEN*
815105010	PLASTIC CAP F FF34 WHITE*
815107006	PLASTIC CAP F FF34 ORANGE*
815110006	PLASTIC CAP F FF34 MAGENTA*
815201008	PLASTIC FLIP CAP F FF34 YELLOW*
815202008	PLASTIC FLIP CAP F FF34 BLUE*
815203008	PLASTIC FLIP CAP F FF34 BLACK*
815204008	PLASTIC FLIP CAP F FF34 GREEN*

**Producto disponible a petición*

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service