
M AX21 114 SAE

Codice articolo: **808504123** / **Macho**



Estilo de válvula Cara plana	**Dimensión** 1"
Sellado FKM (VITON)	**Intercambio** ISO 16028
Sistema de conexión Push	**Sistema de desconexión** Tirar el manguito hacia atrás
Material Acero inoxidable	**Mecanismo de bloqueo** Bola de bloqueo + Bloqueo de seguridad
Desconexión con presión No	**Roscas** FEMALE THREAD SAE (ISO 11926-1 & SAE J1926-1)
Conexión con presión residual No	**Temperatura** -15 / +180 °C; +5 / +356 °F
Aplicaciones Química y Farmacéutica, Naval, Dispositivos médicos, Otros, Defensa, Alimentación y Bebidas, Cuero, Semiconductores	

Rendimiento	METRIC
ISO DN (mm)	31.5
Caudal máximo (l/min)	378
Presión de trabajo máxima - acoplado (MPa)	30
Presión de trabajo - desacoplado (MPa)	30
Fuerza de conexión (N)	285
Fuerza de desconexión (N)	110
Pérdida (ml)	0.03

Tamaño	METRIC
Dimensión roscas (A)	1-5/8-12UN
Longitud total M+F (mm)	185,8
Longitud (mm)	100,2
Diámetro máximo (mm)	59,8
Peso (kg)	0,82

Productos relacionados

Código de producto	Tipologia	Nombre del producto
808504122	Femmina	F AX21 114 SAE

Spare kits

Código de producto	Nombre del producto
815700255	SPARE KIT OR VITON+BK M FF 100

Caps

Código de producto	Nombre del producto
815100015	PLASTIC CAP M FF100 RED
816005013	ALUMINUM CAP M FF100 NATURAL
815101015	PLASTIC CAP M FF100 YELLOW*
815102015	PLASTIC CAP M FF100 BLUE*
815103015	PLASTIC CAP M FF100 BLACK*
815104015	PLASTIC CAP M FF100 GREEN*
815105015	PLASTIC CAP M FF100 WHITE*
815107013	PLASTIC CAP M FF100 ORANGE*
815110013	PLASTIC CAP M FF100 MAGENTA*

**Producto disponible a petición*

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service