M AX9N S16

Codice articolo: **808509005** / **Macho**

Estilo de válvula Cara plana	**Dimensión** 3/8"
Sellado Nitrile NBR	**Intercambio** ISO 16028
Sistema de conexión Push	**Sistema de desconexión** Tirar el manguito hacia atrás
Material Acero inoxidable	**Mecanismo de bloqueo** Bola de bloqueo + Bloqueo de seguridad
Desconexión con presión No	**Roscas** MALE THREAD METRIC S - 24° CONE (ISO 8434-1 & DIN 2353)
Conexión con presión residual No	**Temperatura** -20 / +100 °C; -4 / +212 °F

Aplicaciones
Dispositivos médicos, Semiconductores, Cuero, Alimentación y Bebidas, Defensa, Láser, Vehículos eléctricos, Transmisores digitales, Moldeo por inyección, Fundición a presión, Otros, Naval, Química y Farmacéutica, Eólico, Banco de pruebas, Siderurgia, Ferroviario, Centro de datos, Unidad de coil tubing, Equipo de perforación, Petróleo y Gas

Rendimiento	IMPERIAL
ISO DN (mm)	10
Caudal máximo (gpm)	12.19
Presión de trabajo máxima - acoplado (psi)	5075
Presión de trabajo - desacoplado (psi)	5075
Fuerza de conexión (lbf)	45
Fuerza de desconexión (lbf)	10.125
Pérdida (ml)	0.01

Tamaño	IMPERIAL
Dimensión roscas (A)	M24X1.5
Longitud total M+F (in)	5,22
Longitud (in)	2,85
Diámetro máximo (in)	1,14
Peso (lb)	0,36

Productos relacionados

Código de producto	Tipologia	Nombre del producto
808509004	Femmina	F AX9N S16

Spare kits

Código de producto	Nombre del producto
815700337	SPARE KIT OR NBR+BK M FF 38

Caps

Código de producto	Nombre del producto
815100025	PLASTIC CAP M FF38 RED
816005005	ALUMINUM CAP M FF38 NATURAL
815101025	PLASTIC CAP M FF38 YELLOW*
815102025	PLASTIC CAP M FF38 BLUE*
815103025	PLASTIC CAP M FF38 BLACK*
815104025	PLASTIC CAP M FF38 GREEN*
815105025	PLASTIC CAP M FF38 WHITE*
815107027	PLASTIC CAP M FF38 ORANGE BIG RING*
815110027	PLASTIC CAP M FF38 MAGENTA BIG RING*

**Producto disponible a petición*

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service