F AX13N S16*

Codice articolo: **808509006** / **Hembra** / ***Prodotto disponibile su richiesta**

Stucchi®

Estilo de válvula Cara plana	**Dimensión** 1/2"
Sellado Nitrile NBR	**Intercambio** ISO 16028
Sistema de conexión Push	**Sistema de desconexión** Tirar el manguito hacia atrás
Material Acero inoxidable	**Mecanismo de bloqueo** Bola de bloqueo + Bloqueo de seguridad
Desconexión con presión No	**Roscas** MALE THREAD METRIC S - 24° CONE (ISO 8434-1 & DIN 2353)
Conexión con presión residual No	**Temperatura** -20 / +100 °C; -4 / +212 °F

Aplicaciones
Dispositivos médicos, Semiconductores, Cuero, Alimentación y Bebidas, Defensa, Láser, Vehículos eléctricos, Transmisores digitales, Moldeo por inyección, Fundición a presión, Otros, Naval, Química y Farmacéutica, Eólico, Banco de pruebas, Siderurgia, Ferroviario, Centro de datos, Unidad de coil tubing, Equipo de perforación, Petróleo y Gas

Rendimiento	METRIC
ISO DN (mm)	12.5
Caudal máximo (l/min)	90
Presión de trabajo máxima - acoplado (MPa)	33
Presión de trabajo - desacoplado (MPa)	33
Fuerza de conexión (N)	165
Fuerza de desconexión (N)	58
Pérdida (ml)	0.02

Tamaño	METRIC
Dimensión roscas (A)	M24X1.5
Longitud total M+F (mm)	171,2
Longitud (mm)	82,4
Diámetro máximo (mm)	40
Peso (kg)	0,46

Caps

Código de producto	Nombre del producto
815100004	PLASTIC CAP F FF12 RED
815200004	PLASTIC FLIP CAP F FF12 RED
816005006	ALUMINUM CAP F FF12 NATURAL
815101004	PLASTIC CAP F FF12 YELLOW**
815102004	PLASTIC CAP F FF12 BLUE**
815103004	PLASTIC CAP F FF12 BLACK**
815104004	PLASTIC CAP F FF12 GREEN**
815105004	PLASTIC CAP F FF12 WHITE**
815201004	PLASTIC FLIP CAP F FF12 YELLOW**
815202004	PLASTIC FLIP CAP F FF12 BLUE**
815203004	PLASTIC FLIP CAP F FF12 BLACK**
815204004	PLASTIC FLIP CAP F FF12 GREEN**
815207004	PLASTIC FLIP CAP F FF12 ORANGE**
815208004	PLASTIC FLIP CAP F FF12 BROWN**

***Producto disponible a petición*

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service