

Dimensión 1/2"	Estilo de válvula Cara plana
Intercambio ISO 16028	Sellado Nitrile NBR
Sistema de conexión Push	Sistema de desconexión Tirar el manguito hacia atrás
Material Acero inoxidable	Mecanismo de bloqueo Bola de bloqueo + Bloqueo de seguridad
Desconexión con presión No	Roscas MALE THREAD METRIC S - 24° CONE (ISO 8434-1 & DIN 2353)
Conexión con presión residual No	Temperatura -20 / +100 °C; -4 / +212 °F
Aplicaciones Petróleo y gas, Industria, Enfriamiento, Industria química y alimentaria	

Rendimiento	METRIC	Tamaño	METRIC
ISO DN (mm)	12.5	Dimensión roscas (A)	M24X1.5
Caudal (l/min)	Da 50 a 150	Longitud total M+F (mm)	171,2
Caudal máximo (l/min)	90	Longitud (mm)	82,4
Presión de trabajo máxima - acoplado (MPa)	33	Diámetro máximo (mm)	40
Presión de trabajo - desacoplado (MPa)	33	Peso (kg)	0,46
Fuerza de conexión (N)	165		
Fuerza de desconexión (N)	58		
Pérdida (ml)	0.02		

Caps

Código de producto	Nombre del producto
815100004	PLASTIC CAP F FF12 RED
815200004	PLASTIC FLIP CAP F FF12 RED
816005006	ALUMINUM CAP F FF12 NATURAL
815103004	PLASTIC CAP F FF12 BLACK **
815102004	PLASTIC CAP F FF12 BLUE **
815104004	PLASTIC CAP F FF12 GREEN **
815105004	PLASTIC CAP F FF12 WHITE **
815101004	PLASTIC CAP F FF12 YELLOW **
815203004	PLASTIC FLIP CAP F FF12 BLACK **
815202004	PLASTIC FLIP CAP F FF12 BLUE **
815208004	PLASTIC FLIP CAP F FF12 BROWN **
815204004	PLASTIC FLIP CAP F FF12 GREEN **
815207004	PLASTIC FLIP CAP F FF12 ORANGE **
815201004	PLASTIC FLIP CAP F FF12 YELLOW **

**Producto disponible a petición