

Dimensión 3/8"	Estilo de válvula Cara plana
Intercambio ISO 16028	Sellado FKM (VITON)
Sistema de conexión Push	Sistema de desconexión Tirar el manguito hacia atrás
Material Acero inoxidable	Mecanismo de bloqueo Bola de bloqueo + Bloqueo de seguridad
Desconexión con presión No	Roscas MALE THREAD METRIC S - 24° CONE (ISO 8434-1 & DIN 2353)
Conexión con presión residual No	Temperatura -15 / +180 °C; +5 / +356 °F
Aplicaciones Petróleo y gas, Industria, Enfriamiento, Industria química y alimentaria	

Rendimiento	IMPERIAL	Tamaño	IMPERIAL
ISO DN (mm)	10	Dimensión roscas (A)	M24X1.5
Caudal (gpm)	De 5,3 a 13,25	Longitud total M+F (in)	5,22
Caudal máximo (gpm)	12.19	Longitud (in)	3
Presión de trabajo máxima - acoplado (psi)	5075	Diámetro máximo (in)	1,26
Presión de trabajo - desacoplado (psi)	5075	Peso (lb)	0,66
Fuerza de conexión (lbf)	45		
Fuerza de desconexión (lbf)	10.125		
Pérdida (ml)	0.01		

Productos relacionados

Código de producto	Tipología	Nombre del producto
808509105	Maschio	M AX9 S16

Caps

Código de producto	Nombre del producto
815100002	PLASTIC CAP F FF38 RED
815200002	PLASTIC FLIP CAP F FF38 RED
816005004	ALUMINUM CAP F FF38 NATURAL
815103002	PLASTIC CAP F FF38 BLACK **
815102002	PLASTIC CAP F FF38 BLUE **
815104002	PLASTIC CAP F FF38 GREEN **
815110002	PLASTIC CAP F FF38 MAGENTA **
815107002	PLASTIC CAP F FF38 ORANGE **
815101002	PLASTIC CAP F FF38 YELLOW **
815203002	PLASTIC FLIP CAP F FF38 BLACK **
815202002	PLASTIC FLIP CAP F FF38 BLUE **
815204002	PLASTIC FLIP CAP F FF38 GREEN **
815201002	PLASTIC FLIP CAP F FF38 YELLOW **

**Producto disponible a petición