



<b>Dimensión</b> 1"	<b>Estilo de válvula</b> Cabezal
<b>Intercambio</b> Enchufes similares (Nordic)	<b>Sellado</b> FKM (VITON)
<b>Sistema de conexión</b> Tirar el manguito hacia atrás y empujar	<b>Sistema de desconexión</b> Tirar el manguito hacia atrás
<b>Material</b> Acero inoxidable (AISI 316L)	<b>Mecanismo de bloqueo</b> Bola de bloqueo + Manguito de seguridad
<b>Desconexión con presión</b> No	<b>Roscas</b> FEMALE THREAD BSPP (ISO 1179-1)
<b>Conexión con presión residual</b> No	<b>Temperatura</b> -15 / +180 °C; +5 / +356 °F
<b>Aplicaciones</b> Movimiento de tierra, Agricultura, Vehículos, Herramientas hidráulicas	

Rendimiento	METRIC
ISO DN (mm)	25
Caudal (l/min)	Da 350 a 600
Caudal máximo (l/min)	378
Presión de trabajo máxima - acoplado (MPa)	20
Presión de trabajo - desacoplado (MPa)	15
Presión de ruptura - acoplado (Mpa)	80
Presión de ruptura - desacoplado (Mpa)	60
Fuerza de conexión (N)	210
Fuerza de desconexión (N)	45
Pérdida (ml)	18

Tamaño	METRIC
Dimensión roscas (A)	1"
Longitud total M+F (mm)	113,4
Longitud (mm)	92
Diámetro máximo (mm)	62
Peso (kg)	1,03

#### Productos relacionados

Código de producto	Tipología	Nombre del producto
808900109	Maschio	M IRC100X BSP

#### Spare kits

Código de producto	Nombre del producto
815700986	SPARE KIT OR VITON+BK F IRC100

#### Caps

Código de producto	Nombre del producto
815000050	PLASTIC CAP F IRC100 RED