
# M IRC12XPL BSP*

Codice articolo: **808900115** / **Macho** / ***Prodotto disponibile su richiesta**






Scale 1:1

| | |
|---|---|
| **Estilo de válvula**<br>Cabezal | **Dimensión**<br>1/2" |
| **Sellado**<br>FKM (VITON) | **Intercambio**<br>Enchufes similares (Nordic) |
| **Sistema de conexión**<br>Tirar el manguito hacia atrás y empujar | **Sistema de desconexión**<br>Tirar el manguito hacia atrás |
| **Material**<br>Acero inoxidable (AISI 316L) | **Mecanismo de bloqueo**<br>Bola de bloqueo + Manguito de seguridad |
| **Desconexión con presión**<br>No | **Roscas**<br>FEMALE THREAD BSPP (ISO 1179-1) |
| **Conexión con presión residual**<br>No | **Temperatura**<br>-15 / +180 °C; +5 / +356 °F |
| **Aplicaciones**<br>Maquinaria agrícola, Implementos agrícolas, Implementos para maquinaria de construcción, Demolición, Movimiento de tierras, Cimentaciones, Manipulación de materiales, Construcción de carreteras, Utensili idraulici, Construcción, Agricultura, Camiones y Vehículos | |

| Rendimiento | METRIC |
|---|---|
| ISO DN (mm) | 12.5 |
| Caudal máximo (l/min) | 90 |
| Presión de trabajo máxima - acoplado (MPa) | 30 |
| Presión de trabajo - desacoplado (MPa) | 25 |
| Presión de ruptura - acoplado (MPa) | 120 |
| Presión de ruptura - desacoplado (MPa) | 100 |
| Fuerza de conexión (N) | 120 |
| Fuerza de desconexión (N) | 35 |
| Pérdida (ml) | 3.5 |

| Tamaño | METRIC |
|---|---|
| Dimensión roscas (A) | 1/2" |
| Longitud total M+F (mm) | 85,2 |
| Longitud (mm) | 47 |
| Diámetro máximo (mm) | 24,7 |
| Peso (kg) | 0,08 |

## Productos relacionados

| Código de producto | Tipologia | Nombre del producto |
|---|---|---|
| 808900114 | Femmina | F IRC12XPL BSP |

## Caps

| Código de producto | Nombre del producto |
|---|---|
| 815000047 | PLASTIC CAP M IRC12 RED |
| 815009047 | PLASTIC CAP M IRC12 GREY** |

***Producto disponible a petición*

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service