
M IRC34XPL BSP*

Codice articolo: **808900119** / **Macho** / ***Prodotto disponibile su richiesta**



Estilo de válvula Cabezal	**Dimensión** 3/4"
Sellado FKM (VITON)	**Intercambio** Enchufes similares (Nordic)
Sistema de conexión Tirar el manguito hacia atrás y empujar	**Sistema de desconexión** Tirar el manguito hacia atrás
Material Acero inoxidable (AISI 316L)	**Mecanismo de bloqueo** Bola de bloqueo + Manguito de seguridad
Desconexión con presión No	**Roscas** FEMALE THREAD BSPP (ISO 1179-1)
Conexión con presión residual No	**Temperatura** -15 / +180 °C; +5 / +356 °F
Aplicaciones Maquinaria agrícola, Implementos agrícolas, Implementos para maquinaria de construcción, Demolición, Movimiento de tierras, Cimentaciones, Manipulación de materiales, Construcción de carreteras, Utensili idraulici, Construcción, Agricultura, Camiones y Vehículos	

Rendimiento	METRIC
ISO DN (mm)	20
Caudal máximo (l/min)	212
Presión de trabajo máxima - acoplado (MPa)	20
Presión de trabajo - desacoplado (MPa)	20
Presión de ruptura - acoplado (MPa)	80
Presión de ruptura - desacoplado (MPa)	80
Fuerza de conexión (N)	170
Fuerza de desconexión (N)	45
Pérdida (ml)	15

Tamaño	METRIC
Dimensión roscas (A)	3/4"
Longitud total M+F (mm)	94,6
Longitud (mm)	56,5
Diámetro máximo (mm)	32,7
Peso (kg)	0,17

Productos relacionados

Código de producto	Tipologia	Nombre del producto
808900118	Femmina	F IRC34XPL BSP

Caps

Código de producto	Nombre del producto
815000049	PLASTIC CAP M IRC34 RED
815009049	PLASTIC CAP M IRC34 GREY**

***Producto disponible a petición*

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service