F IP14D L8

Codice articolo: **809408010 / Hembra**

Estilo de válvula Cabezal	**Dimensión** 1/4"
Sellado Nitrile NBR	**Tratamiento** Cr3
Intercambio ISO 7241 A	**Sistema de conexión** Push
Sistema de desconexión Pull	**Material** Acero al carbono
Mecanismo de bloqueo Bola de bloqueo	**Desconexión con presión** No
Roscas MALE THREAD METRIC L - 24° CONE (ISO 8434-1 & DIN 2353)	**Conexión con presión residual** No
Temperatura -20 / +100 °C; -4 / +212 °F	**Aplicaciones** Maquinaria agrícola, Implementos agrícolas, Agricultura

Rendimiento	IMPERIAL
ISO DN (mm)	6.3
Caudal máximo (gpm)	6.36
Presión de trabajo máxima - acoplado (psi)	5075
Presión de trabajo - desacoplado (psi)	5075
Presión de ruptura - acoplado (psi)	15950
Presión de ruptura - acoplado (psi)	18270
Fuerza de conexión (lbf)	6.075
Fuerza de desconexión (lbf)	3.825
Pérdida (ml)	0.3

Tamaño	IMPERIAL
Dimensión roscas (A)	M14x1.5
Longitud total M+F (in)	3,56
Longitud (in)	2,48
Diámetro máximo (in)	1,02
Peso (lb)	0,29

Spare kits

Código de producto	Nombre del producto
815700924	SPARE KIT OR NBR+BK F IP14D

Caps

Código de producto	Nombre del producto
815000012	PLASTIC PLUG F ISO-A 14 RED
815001012	PLASTIC PLUG F ISO-A 14 YELLOW *
815002012	PLASTIC PLUG F ISO-A 14 BLUE *
815003012	PLASTIC PLUG F ISO-A 14 BLACK *
815004012	PLASTIC PLUG F ISO-A 14 GREEN *
815005012	PLASTIC PLUG F ISO-A 14 WHITE *

**Producto disponible a petición*

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service