
M I100 L15

Codice articolo: **809408031** / **Macho**



Estilo de válvula Cabezal	**Dimensión** 1"
Sellado Nitrile NBR	**Tratamiento** Cr3
Intercambio ISO 7241 A	**Sistema de conexión** Push
Sistema de desconexión Pull	**Material** Acero al carbono
Mecanismo de bloqueo Bola de bloqueo	**Desconexión con presión** No
Roscas MALE THREAD METRIC L - 24° CONE (ISO 8434-1 & DIN 2353)	**Conexión con presión residual** No
Temperatura -20 / +100 °C; -4 / +212 °F	**Aplicaciones** Maquinaria agrícola, Implementos agrícolas, Agricultura

Rendimiento	METRIC
ISO DN (mm)	25
Caudal máximo (l/min)	200
Presión de trabajo máxima - acoplado (MPa)	25
Presión de trabajo - desacoplado (MPa)	25
Presión de ruptura - acoplado (MPa)	80
Presión de ruptura - desacoplado (MPa)	100
Fuerza de conexión (N)	300
Fuerza de desconexión (N)	70
Pérdida (ml)	1.3

Tamaño	METRIC
Dimensión roscas (A)	M22x1.5
Longitud total M+F (mm)	138,6
Longitud (mm)	69
Diámetro máximo (mm)	34,3
Peso (kg)	0,35

Caps

Código de producto	Nombre del producto
815000019	PLASTIC CAP M ISO-A 100 RED
815001019	PLASTIC CAP M ISO-A 100 YELLOW*
815002019	PLASTIC CAP M ISO-A 100 BLUE*
815003019	PLASTIC CAP M ISO-A 100 BLACK*
815004019	PLASTIC CAP M ISO-A 100 GREEN*
815005019	PLASTIC CAP M ISO-A 100 WHITE*

**Producto disponible a petición*

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service