F IP38 S8*

Codice articolo: **809409010** / **Hembra** / ***Prodotto disponibile su richiesta**

Estilo de válvula Cabezal	**Dimensión** 3/8"
Sellado Nitrile NBR	**Tratamiento** Cr3
Intercambio ISO 7241 A	**Sistema de conexión** Push
Sistema de desconexión Pull	**Material** Acero al carbono
Mecanismo de bloqueo Bola de bloqueo	**Desconexión con presión** No
Roscas MALE THREAD METRIC S - 24° CONE (ISO 8434-1 & DIN 2353)	**Conexión con presión residual** No
Temperatura -20 / +100 °C; -4 / +212 °F	**Aplicaciones** Maquinaria agrícola, Implementos agrícolas, Agricultura

Rendimiento	IMPERIAL
ISO DN (mm)	10
Caudal máximo (gpm)	12.19
Presión de trabajo máxima - acoplado (psi)	4350
Presión de trabajo - desacoplado (psi)	4350
Presión de ruptura - acoplado (psi)	14500
Presión de ruptura - acoplado (psi)	14500
Fuerza de conexión (lbf)	16.875
Fuerza de desconexión (lbf)	6.75
Pérdida (ml)	1.2

Tamaño	IMPERIAL
Dimensión roscas (A)	M16x1.5
Longitud total M+F (in)	F+D-0,69
Longitud (in)	2,62
Diámetro máximo (in)	1,26
Peso (lb)	0,45

Spare kits

Código de producto	Nombre del producto
815700926	SPARE KIT OR NBR+BK F IP38

Caps

Código de producto	Nombre del producto
815000014	PLASTIC PLUG F ISO-A 38 RED
815001014	PLASTIC PLUG F ISO-A 38 YELLOW**
815002014	PLASTIC PLUG F ISO-A 38 BLUE**
815003014	PLASTIC PLUG F ISO-A 38 BLACK**
815004014	PLASTIC PLUG F ISO-A 38 GREEN**
815005014	PLASTIC PLUG F ISO-A 38 WHITE**
815007014	PLASTIC PLUG F ISO-A 38 ORANGE**

***Producto disponible a petición*

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service