



Dimensión	Estilo de válvula
3/8"	Cabezal
Intercambio	Sellado
ISO 7241 A	Nitrile NBR
Sistema de conexión	Sistema de desconexión
Push	Pull
Material	Tratamiento
Acero al carbono	Cr3
Mecanismo de bloqueo	Desconexión con presión
Bola de bloqueo	No
Roscas MALE THREAD METRIC L SCHOTT - 24° CONE BULKHEAD (ISO 8434-1 & DIN 2353)	Conexión con presión residual No
Temperatura -20 / +100 °C; -4 / +212 °F	Aplicaciones Agricultura, Industria

Rendimiento	METRIC
ISO DN (mm)	10
Caudal (I/min)	Da 20 a 50
Caudal máximo (l/min)	46
Presión de trabajo máxima - acoplado (MPa)	30
Presión de trabajo - desacoplado (MPa)	30
Presión de ruptura - acoplado (Mpa)	100
Presión de ruptura - desacoplado (Mpa)	100
Fuerza de conexión (N)	75
Fuerza de desconexión (N)	30
Pérdida (ml)	1.2

Tamaño	METRIC
Dimensión roscas (A)	M16x1.5
Longitud total M+F (mm)	125,2
Longitud (mm)	80,5
Diámetro máximo (mm)	32
Peso (kg)	0,22

Productos relacionados

Código de producto	Tipologia	Nombre del producto
809410015	Maschio	M I38 L10 SCHOTT

Spare kits

Código de producto	Nombre del producto
815700926	SPARE KIT OR NBR+BK F IP38

Caps

^{*}Producto disponible a petición