
M I34 L22 SCHOTT 36

Codice articolo: **809410029** / **Macho**



Estilo de válvula Cabezal	**Dimensión** 3/4"
Sellado Nitrile NBR	**Tratamiento** Cr3
Intercambio ISO 7241 A	**Sistema de conexión** Push
Sistema de desconexión Pull	**Material** Acero al carbono
Mecanismo de bloqueo Bola de bloqueo	**Desconexión con presión** No
Roscas MALE THREAD METRIC L SCHOTT - 24° CONE BULKHEAD (ISO 8434-1 & DIN 2353)	**Conexión con presión residual** No
Temperatura -20 / +100 °C; -4 / +212 °F	**Aplicaciones** Maquinaria agrícola, Implementos agrícolas, Agricultura

Rendimiento	METRIC
ISO DN (mm)	19
Caudal máximo (l/min)	148
Presión de trabajo máxima - acoplado (MPa)	25
Presión de trabajo - desacoplado (MPa)	25
Presión de ruptura - acoplado (MPa)	90
Presión de ruptura - desacoplado (MPa)	100
Fuerza de conexión (N)	130
Fuerza de desconexión (N)	70
Pérdida (ml)	5.2

Tamaño	METRIC
Dimensión roscas (A)	M30x2
Longitud total M+F (mm)	166,5
Longitud (mm)	83
Diámetro máximo (mm)	29
Peso (kg)	0,3

Caps

Código de producto	Nombre del producto
815000007	PLASTIC CAP M ISO-A/IR34 RED
815001007	PLASTIC CAP M IR34 YELLOW*
815002007	PLASTIC CAP M IR34 BLUE*
815003007	PLASTIC CAP M IR34 BLACK*
815004007	PLASTIC CAP M IR34 GREEN*
815005007	PLASTIC CAP M IR34 WHITE*
815009017	PLASTIC CAP M ISO-A 34 GREY*

**Producto disponible a petición*

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service