
F VD12S 1/2 BSP*

Codice articolo: **809500032** / **Hembra** / ***Prodotto disponible su richiesta**



Estilo de válvula Cabezal	**Dimensión** 1/2"
Sellado Nitrile NBR	**Tratamiento** Cr3
Intercambio ISO 14541	**Sistema de conexión** Atornillar
Sistema de desconexión Desatornillar	**Material** Acero al carbono
Mecanismo de bloqueo Tornillo	**Desconexión con presión** No
Roscas FEMALE THREAD BSPP (ISO 1179-1)	**Conexión con presión residual** Presión en un lado
Temperatura -20 / +100 °C; -4 / +212 °F	**Aplicaciones** Implementos para maquinaria de construcción, Demolición, Movimiento de tierras, Cimentaciones, Manipulación de materiales, Construcción de carreteras, Utensili idraulici, Construcción, Camiones y Vehículos

Rendimiento	METRIC
ISO DN (mm)	12.5
Caudal máximo (l/min)	90
Presión de trabajo máxima - acoplado (MPa)	40
Presión de trabajo - desacoplado (MPa)	40
Presión de ruptura - acoplado (MPa)	140
Presión de ruptura - desacoplado (MPa)	120
Pérdida (ml)	3
Par de apriete manual para acoplamiento (Nm)	1.5
Par de apriete manual para desacoplamiento (Nm)	1.2

Tamaño	METRIC
Dimensión roscas (A)	1/2"
Longitud total M+F (mm)	106,6
Longitud (mm)	70
Diámetro máximo (mm)	30
Peso (kg)	0,32

Productos relacionados

Código de producto	Tipologia	Nombre del producto
809500033	Maschio	M VD12S 1/2 BSP

Spare kits

Código de producto	Nombre del producto
815700904	SPARE KIT OR NBR+BK+EXT F VD12

Caps

Código de producto	Nombre del producto
814900004	PLASTIC CAP F VD12 RED

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service