

M VD38 S12 SCHOTT

Codice articolo: **809511011** / **Macho**





Estilo de válvula Cabezal	**Dimensión** 3/8"
Sellado Nitrile NBR	**Tratamiento** Cr3
Intercambio ISO 14541	**Sistema de conexión** Atornillar
Sistema de desconexión Desatornillar	**Material** Acero al carbono
Mecanismo de bloqueo Tornillo	**Desconexión con presión** No
Roscas MALE THREAD METRIC S SCHOTT - 24° CONE BULKHEAD (ISO 8434-1 & DIN 8353)	**Conexión con presión residual** Presión en un lado
Temperatura -20 / +100 °C; -4 / +212 °F	**Aplicaciones** Implementos para maquinaria de construcción, Demolición, Movimiento de tierras, Cimentaciones, Manipulación de materiales, Construcción de carreteras, Utensili idraulici, Construcción, Camiones y Vehículos

Rendimiento	METRIC
ISO DN (mm)	10
Caudal máximo (l/min)	46
Presión de trabajo máxima - acoplado (MPa)	45
Presión de trabajo - desacoplado (MPa)	45
Presión de ruptura - acoplado (MPa)	140
Presión de ruptura - desacoplado (MPa)	140
Pérdida (ml)	1
Par de apriete manual para acoplamiento (Nm)	1
Par de apriete manual para desacoplamiento (Nm)	0.5

Tamaño	METRIC
Dimensión roscas (A)	M20X1.5
Longitud (mm)	75,5
Diámetro máximo (mm)	34
Peso (kg)	0,21

Productos relacionados

Código de producto	Tipologia	Nombre del producto
809511010	Femmina	F VD38 S12 SCHOTT

Caps

Código de producto	Nombre del producto
814900003	PLASTIC CAP M VD38 RED

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service