



Codice articolo: 811200057 / Coupler



Dimensión 1-1/2"	Estilo de válvula Cabezal
Intercambio Enchufes similares (Petróleo y Gas)	Sellado Nitrile NBR
Sistema de conexión Atornillar	Sistema de desconexión Desatornillar
Material Acero inoxidable (AISI 316L)	Mecanismo de bloqueo Tornillo
Desconexión con presión No	Roscas FEMALE THREAD BSPP (ISO 1179-1)
Conexión con presión residual Presión en un lado	Temperatura -20 / +100 °C; -4 / +212 °F
Aplicaciones Movimiento de tierra, Petróleo y gas, Industria	

Rendimiento	METRIC
ISO DN (mm)	40
Caudal (l/min)	Da 600 a 950
Caudal máximo (l/min)	758
Presión de trabajo máxima - acoplado (MPa)	20.7
Presión de trabajo - desacoplado (MPa)	20.7
Presión de ruptura - acoplado (Mpa)	82.8
Presión de ruptura - desacoplado (Mpa)	62.1
Pérdida (ml)	82.6
Par de apriete manual para acoplamiento (Nm)	15.1
Par de apriete manual para desacoplamiento (Nm)	15.2

Tamaño	METRIC
Dimensión roscas (A)	1-1/2"
Longitud total M+F (mm)	220,3
Longitud (mm)	126,9
Diámetro máximo (mm)	145
Peso (kg)	3,02

Productos relacionados

Código de producto	Tipología	Nombre del producto
811200056	Nipple	F/NIPPLE VOFX112 BSP

Spare kits

Código de producto	Nombre del producto
815701149	SPARE KIT INTERNAL PARTS F-M VOFX112

Caps

Código de producto	Nombre del producto
815405017	ALUMINUM CAP P VOF112 NATURAL