
M/COUPLER VOF100 NPT

Codice articolo: **811201001** / **Coupler**



Estilo de válvula Cabezal	**Dimensión** 1"
Sellado Nitrile NBR	**Tratamiento** Cr3
Intercambio Enchufes similares (Petróleo y Gas)	**Sistema de conexión** Atornillar
Sistema de desconexión Desatornillar	**Material** Acero al carbono
Mecanismo de bloqueo Tornillo	**Desconexión con presión** No
Roscas FEMALE THREAD NPT (ANSI B.1.20.1)	**Conexión con presión residual** Presión en un lado
Temperatura -20 / +100 °C; -4 / +212 °F	**Aplicaciones** Implementos para maquinaria de construcción, Demolición, Equipo de perforación, Unidad de coil tubing, Movimiento de tierras, Cimentaciones, Manipulación de materiales, Construcción de carreteras, Construcción, Petróleo y Gas

Rendimiento	IMPERIAL
ISO DN (mm)	25
Caudal máximo (gpm)	100.17
Presión de trabajo máxima - acoplado (psi)	5002.5
Presión de trabajo - desacoplado (psi)	5002.5
Presión de ruptura - acoplado (psi)	19995.5
Presión de ruptura - acoplado (psi)	19995.5
Pérdida (ml)	21.2
Par de apriete manual para acoplamiento (lbf ft)	1.1792
Par de apriete manual para desacoplamiento (lbf ft)	0.8107

Tamaño	IMPERIAL
Dimensión roscas (A)	1"
Longitud total M+F (in)	6,02
Longitud (in)	3,44
Diámetro máximo (in)	4,29
Peso (lb)	2,83

Productos relacionados

Código de producto	Tipologia	Nombre del producto
811201001	Coupler	M/COUPLER VOF100 NPT

Spare kits

Código de producto	Nombre del producto
815700959	SPARE KIT INTERNAL PARTS F-M VOF100

Caps

Código de producto	Nombre del producto
815405011	ALUMINUM CAP P VOF100 NATURAL

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service