
# F/NIPPLE VOF112 NPT

Codice articolo: **811201006 / Nipple**







| | |
|---|---|
| **Estilo de válvula**<br>Cabezal | **Dimensión**<br>1-1/2" |
| **Sellado**<br>Nitrile NBR | **Tratamiento**<br>Cr3 |
| **Intercambio**<br>Enchufes similares (Petróleo y Gas) | **Sistema de conexión**<br>Atornillar |
| **Sistema de desconexión**<br>Desatornillar | **Material**<br>Acero al carbono |
| **Mecanismo de bloqueo**<br>Tornillo | **Desconexión con presión**<br>No |
| **Roscas**<br>FEMALE THREAD NPT (ANSI B.1.20.1) | **Conexión con presión residual**<br>Presión en un lado |
| **Temperatura**<br>-20 / +100 °C; -4 / +212 °F | **Aplicaciones**<br>Implementos para maquinaria de construcción, Demolición, Equipo de perforación, Unidad de coil tubing, Movimiento de tierras, Cimentaciones, Manipulación de materiales, Construcción de carreteras, Construcción, Petróleo y Gas |

| Rendimiento | METRIC |
|---|---|
| ISO DN (mm) | 40 |
| Caudal máximo (l/min) | 758 |
| Presión de trabajo máxima - acoplado (MPa) | 34.5 |
| Presión de trabajo - desacoplado (MPa) | 34.5 |
| Presión de ruptura - acoplado (MPa) | 137.9 |
| Presión de ruptura - desacoplado (MPa) | 82.8 |
| Pérdida (ml) | 82.6 |
| Par de apriete manual para acoplamiento (Nm) | 4 |
| Par de apriete manual para desacoplamiento (Nm) | 3.6 |

| Tamaño | METRIC |
|---|---|
| Dimensión roscas (A) | 1-1/2" |
| Longitud total M+F (mm) | 220,3 |
| Longitud (mm) | 117,9 151,2 |
| Diámetro máximo (mm) | 82,6 |
| Peso (kg) | 2,99 |

## Productos relacionados

| Código de producto | Tipologia | Nombre del producto |
|---|---|---|
| 811201006 | Nipple | F/NIPPLE VOF112 NPT |

## Spare kits

| Código de producto | Nombre del producto |
|---|---|
| 815700963 | SPARE KIT INTERNAL PARTS F-M VOF112 |
| 815701122 | SPARE KIT OR NBR+BK F VOF112 |

## Caps

| Código de producto | Nombre del producto |
|---|---|
| 815405016 | ALUMINUM CAP N VOF112 NATURAL |

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service