

F/NIPPLE VOFX200 NPT

Codice articolo: **811201058 / Nipple**







Estilo de válvula Cabezal	**Dimensión** 2"
Sellado Nitrile NBR	**Intercambio** Enchufes similares (Petróleo y Gas)
Sistema de conexión Atornillar	**Sistema de desconexión** Desatornillar
Material Acero inoxidable (AISI 316L)	**Mecanismo de bloqueo** Tornillo
Desconexión con presión No	**Roscas** FEMALE THREAD NPT (ANSI B.1.20.1)
Conexión con presión residual Presión en un lado	**Temperatura** -20 / +100 °C; -4 / +212 °F

Aplicaciones
Implementos para maquinaria de construcción, Demolición, Equipo de perforación, Unidad de coil tubing, Movimiento de tierras, Cimentaciones, Manipulación de materiales, Construcción de carreteras, Naval, Otros, Construcción, Petróleo y Gas

Rendimiento	IMPERIAL
ISO DN (mm)	50
Caudal máximo (gpm)	291.5
Presión de trabajo máxima - acoplado (psi)	3001.5
Presión de trabajo - desacoplado (psi)	3001.5
Presión de ruptura - acoplado (psi)	12006
Pérdida (ml)	192
Par de apriete manual para acoplamiento (lbf ft)	7.37
Par de apriete manual para desacoplamiento (lbf ft)	7.37

Tamaño	IMPERIAL
Dimensión roscas (A)	2"
Longitud total M+F (in)	10,05
Longitud (in)	7,05
Diámetro máximo (in)	4
Peso (lb)	2,39 13,32

Productos relacionados

Código de producto	Tipologia	Nombre del producto
811201058	Nipple	F/NIPPLE VOFX200 NPT

Spare kits

Código de producto	Nombre del producto
815700964	SPARE KIT OR NBR+BK F VOF200
815701150	SPARE KIT INTERNAL PARTS F-M VOFX200

Caps

Código de producto	Nombre del producto
815405018	ALUMINUM CAP N VOF200 NATURAL

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service