
F IRC34 BSP

Codice articolo: **812100006** / **Hembra**



Estilo de válvula Cabezal	**Dimensión** 3/4"
Sellado Nitrile NBR	**Tratamiento** Zn-Ni
Intercambio Enchufes similares (Nordic)	**Sistema de conexión** Tirar el manguito hacia atrás y empujar
Sistema de desconexión Tirar el manguito hacia atrás	**Material** Acero al carbono
Mecanismo de bloqueo Bola de bloqueo + Manguito de seguridad	**Desconexión con presión** No
Roscas FEMALE THREAD BSPP (ISO 1179-1)	**Conexión con presión residual** No
Temperatura -20 / +100 °C; -4 / +212 °F	**Aplicaciones** Maquinaria agrícola, Implementos agrícolas, Implementos para maquinaria de construcción, Demolición, Movimiento de tierras, Cimentaciones, Manipulación de materiales, Construcción de carreteras, Utensili idraulici, Construcción, Agricultura, Camiones y Vehículos

Rendimiento	IMPERIAL
ISO DN (mm)	20
Caudal máximo (gpm)	56.18
Presión de trabajo máxima - acoplado (psi)	4785
Presión de trabajo - desacoplado (psi)	3625
Presión de ruptura - acoplado (psi)	14500
Presión de ruptura - acoplado (psi)	11600
Fuerza de conexión (lbf)	38.25
Fuerza de desconexión (lbf)	10.125
Pérdida (ml)	15

Tamaño	IMPERIAL
Dimensión roscas (A)	3/4"
Longitud total M+F (in)	3,72
Longitud (in)	3
Diámetro máximo (in)	2,05
Peso (lb)	1,35

Productos relacionados

Código de producto	Tipologia	Nombre del producto
812100007	Maschio	M IRC34 BSP

Spare kits

Código de producto	Nombre del producto
815700706	SPARE KIT OR NBR+BK F IRC34

Caps

Código de producto	Nombre del producto
815000048	PLASTIC CAP F IRC34 RED

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service