
M IRC12VZN BSP*

Codice articolo: **812100105** / **Macho** / ***Prodotto disponible su richiesta**



Estilo de válvula Cabezal	**Dimensión** 1/2"
Sellado FKM (VITON)	**Tratamiento** Zn-Ni
Intercambio Enchufes similares (Nordic)	**Sistema de conexión** Tirar el manguito hacia atrás y empujar
Sistema de desconexión Tirar el manguito hacia atrás	**Material** Acero al carbono
Mecanismo de bloqueo Bola de bloqueo + Manguito de seguridad	**Desconexión con presión** No
Roscas FEMALE THREAD BSPP (ISO 1179-1)	**Conexión con presión residual** No
Temperatura -15 / +180 °C; +5 / +356 °F	**Aplicaciones** Maquinaria agrícola, Implementos agrícolas, Implementos para maquinaria de construcción, Demolición, Movimiento de tierras, Cimentaciones, Manipulación de materiales, Construcción de carreteras, Utensili idraulici, Construcción, Agricultura, Camiones y Vehículos

Rendimiento	IMPERIAL
ISO DN (mm)	12.5
Caudal máximo (gpm)	23.85
Presión de trabajo máxima - acoplado (psi)	4785
Presión de trabajo - desacoplado (psi)	3625
Presión de ruptura - acoplado (psi)	15950
Presión de ruptura - acoplado (psi)	14500
Fuerza de conexión (lbf)	27
Fuerza de desconexión (lbf)	7.875
Pérdida (ml)	3.5

Tamaño	IMPERIAL
Dimensión roscas (A)	1/2"
Longitud total M+F (in)	3,35
Longitud (in)	1,67
Diámetro máximo (in)	0,97
Peso (lb)	0,23

Productos relacionados

Código de producto	Tipologia	Nombre del producto
812100104	Femmina	F IRC12VZN BSP

Caps

Código de producto	Nombre del producto
815000047	PLASTIC CAP M IRC12 RED
815009047	PLASTIC CAP M IRC12 GREY**

***Producto disponible a petición*

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service