
M IRC38PC NPTF

Codice articolo: **812102011** / **Macho**



Estilo de válvula Cabezal	**Dimensión** 3/8"
Sellado Nitrile NBR	**Tratamiento** Zn-Ni
Intercambio Enchufes similares (Nordic)	**Sistema de conexión** Tirar el manguito hacia atrás y empujar
Sistema de desconexión Tirar el manguito hacia atrás	**Material** Acero al carbono
Mecanismo de bloqueo Bola de bloqueo + Manguito de seguridad	**Desconexión con presión** No
Roscas FEMALE THREAD NPTF (ANSI B.1.20.3)	**Conexión con presión residual** Presión en un lado
Temperatura -20 / +100 °C; -4 / +212 °F	**Aplicaciones** Maquinaria agrícola, Implementos agrícolas, Implementos para maquinaria de construcción, Demolición, Movimiento de tierras, Cimentaciones, Manipulación de materiales, Construcción de carreteras, Utensili idraulici, Construcción, Agricultura, Camiones y Vehículos

Rendimiento	METRIC
ISO DN (mm)	10
Caudal máximo (l/min)	46
Presión de trabajo máxima - acoplado (MPa)	35
Presión de trabajo - desacoplado (MPa)	28
Presión de ruptura - acoplado (MPa)	130
Presión de ruptura - desacoplado (MPa)	110
Fuerza de conexión (N)	90
Fuerza de desconexión (N)	35
Pérdida (ml)	2.5

Tamaño	METRIC
Dimensión roscas (A)	3/8"
Longitud total M+F (mm)	76,4
Longitud (mm)	38
Diámetro máximo (mm)	19,9
Peso (kg)	0,06

Productos relacionados

Código de producto	Tipologia	Nombre del producto
812102010	Femmina	F IRC38PC NPTF

Caps

Código de producto	Nombre del producto
815000045	PLASTIC CAP M IRC38 RED
815009045	PLASTIC CAP M IRC38 GREY*

**Producto disponible a petición*

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service