

Dimensión 3/4"	Estilo de válvula Cabezal
Intercambio Enchufes similares (IR-V)	Sellado FKM (VITON)
Sistema de conexión Tirar el manguito hacia atrás y empujar	Sistema de desconexión Tirar el manguito hacia atrás
Material Acero al carbono	Tratamiento Cr3
Mecanismo de bloqueo Bola de bloqueo	Desconexión con presión No
Roscas FEMALE THREAD BSPP (ISO 1179-1)	Conexión con presión residual No
Temperatura -15 / +180 °C; +5 / +356 °F	Aplicaciones Agricultura, Industria

Rendimiento		IMPERIAL	Tamaño		IMPERIAL
Caudal (gpm)		De 13,25 a 39,75	Dimensión roscas (A)		3/4"
Caudal máximo (gpm)		39.22	Longitud total M+F (in)		4,19
Presión de trabajo máxima - acoplado (psi)		3625	Longitud (in)		3,23
Presión de trabajo - desacoplado (psi)		3625	Diámetro máximo (in)		1,82
Presión de ruptura - acoplado (psi)		14500	Peso (lb)		1,07
Presión de ruptura - desacoplado (psi)		14500			
Fuerza de conexión (lbf)		39.375			
Fuerza de desconexión (lbf)		10.125			
Pérdida (ml)		4.2			

Productos relacionados

Código de producto	Tipología	Nombre del producto
820000123	Maschio	M IR34VFA VITON BSP

Spare kits

Código de producto	Nombre del producto
815700734	SPARE KIT OR NBR+BK F IR34FA

Caps

Código de producto	Nombre del producto
815000006	PLASTIC PLUG F ISO-A/IR34 RED
815003016	PLASTIC PLUG F ISO-A 34 BLACK**
815002016	PLASTIC PLUG F ISO-A 34 BLUE**
815004016	PLASTIC PLUG F ISO-A 34 GREEN**
815009016	PLASTIC PLUG F ISO-A 34 GREY**
815005016	PLASTIC PLUG F ISO-A 34 WHITE**
815001016	PLASTIC PLUG F ISO-A 34 YELLOW**

**Producto disponible a petición