F IR34FA NPTF*

Codice articolo: **820002020** / **Hembra** / ***Prodotto disponibile su richiesta**

Estilo de válvula Bola	**Dimensión** 3/4"
Sellado Nitrile NBR	**Tratamiento** Cr3
Intercambio Enchufes similares (IR)	**Sistema de conexión** Tirar el manguito hacia atrás y empujar
Sistema de desconexión Tirar el manguito hacia atrás	**Material** Acero al carbono
Mecanismo de bloqueo Bola de bloqueo	**Desconexión con presión** No
Roscas FEMALE THREAD NPTF (ANSI B.1.20.3)	**Conexión con presión residual** No
Temperatura -20 / +100 °C; -4 / +212 °F	**Aplicaciones** Maquinaria agrícola, Implementos agrícolas, Agricultura

Rendimiento	IMPERIAL
Caudal máximo (gpm)	152.64
Presión de trabajo máxima - acoplado (psi)	3625
Presión de trabajo - desacoplado (psi)	3625
Presión de ruptura - acoplado (psi)	14500
Presión de ruptura - acoplado (psi)	13050
Fuerza de conexión (lbf)	42.75
Fuerza de desconexión (lbf)	10.125
Pérdida (ml)	4.5

Tamaño	IMPERIAL
Dimensión roscas (A)	3/4"
Longitud total M+F (in)	4,19
Longitud (in)	3,23
Diámetro máximo (in)	1,82
Peso (lb)	1,09

Productos relacionados

Código de producto	Tipologia	Nombre del producto
820002021	Maschio	M IR34FA NPTF

Spare kits

Código de producto	Nombre del producto
815700734	SPARE KIT OR NBR+BK F IR34FA

Caps

Código de producto	Nombre del producto
815000006	PLASTIC PLUG F ISO-A/IR34 RED

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service