F VT25ZN 1-1/4 FH CODE62

Codice articolo: **812424016** / **Femelle**

Type de clapet Face plane	**Dimension cupleur** 1-1/4"
Joint Nitrile NBR	**Traitement** Zn-Ni
Interchangeabilité Profil Stucchi VT	**Système de connexion** Visser
Système de déconnexion Dévisser	**Matière** Acier au carbone
Verrouillage Verrouillage à vis + Bague de sécurité automatique	**Déconnexion sous pression** Oui
Filetage FLANGE HEAD - WITH O-RING (ISO 6162-2 6000 psi & SAE J518)	**Connexion avec pression résiduelle** Pression des deux côtés
Température -20 / +100 °C; -4 / +212 °F	**Applications** Équipements pour engins de construction, Démolition, Appareil de forage, Unité de coiled tubing, Terrassement, Fondations, Manutention, Construction routière, Banc d'essai, Travaux de terrassement, Camions & Véhicules, Pétrole & Gaz

Performance

	METRIC
Débit maximale (l/min)	576
Pression de service maximale - couplé (MPa)	42
Pression de service - découplé (MPa)	30
Pression de rupture - couplé (MPa)	120
Pression de rupture - découplé (MPa)	80
Dépôt (ml)	0.06
Pression résiduelle maximale en connexion (mâle, femelle à drainer) (Mpa)	25
Pression résiduelle maximale en connexion (femelle, mâle à drainer) (Mpa)	25
Pression résiduelle maximale en connexion (mâle et femelle) (Mpa)	5
Pression résiduelle maximale en déconnexion (Mpa)	5

Dimensions

	METRIC
Dimension du filetage (A)	1-1/4"
Longueur (mm)	179,4
Diamètre maximal (mm)	79
Poids (kg)	2,3

Produits liés

Code produit	Tipologia	Nom du produit
812424017	Maschio	M VT25ZN 1-1/4 FH CODE62

Caps

Code produit	Nom du produit
816105016	ALUMINUM CAP F VT25 NATURAL

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service